#### PCT

# NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

TANABE, Shigemoto Green-Fantasia Building 5th floor 11-11-508, Jingumae 1-choi Shibuya-ku

Tokvo 150-0001

**JAPON** 



Date of mailing (day/month/year)

19 October 2000 (19.10.00)

Applicant's or agent's file reference

S00P0777WO00

**IMPORTANT NOTICE** 

International application No. PCT/JP00/02290

International filing date (day/month/year) 07 April 2000 (07.04.00)

Priority date (day/month/year) 12 April 1999 (12.04.99)

**Applicant** 

SONY CORPORATION et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:
KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

CN, EP, SG

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 19 October 2000 (19.10.00) under No. WO 00/62217

#### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

#### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

殿

発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

出願人代理人

田辺 恵基

あて名

T 150-0001

5745WO

東京都渋谷区神宮前1丁目11番11-508号 グリーンフアンタジアビル5階

田辺特許事務所

PCT

国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨 の決定の送付の通知書

> (法施行規則第41条) [PCT規則44.1]

発送日 (日.月.年)

今後の手続きについては、下記1及び4を参照。 出願人又は代理人 S00P0777WO00 の書類記号 国際出願日 国際出願番号 07.04.00 PCT/JP00/02290 (日.月.年) 出願人(氏名又は名称)

ソニー株式会社

1. 🛛 国際調査報告が作成されたこと、及びこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。

PCT19条の規定に基づく補正書及び説明書の提出

出願人は、国際出願の請求の範囲を補正することができる(PCT規則46参照)。

いつ 補正書の提出期間は、通常国際調査報告の送付の日から2月である。

詳細については添付用紙の備考を参照すること。

どこへ 直接次の場所へ

The International Bureau of WIPO 34. chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22)740.14.35

詳細な手続については、忝付用紙の備考を参照すること。

2. 🗌	国際調査報告が作成されないこと、及び法第8条第2項 (PCT17条(2)(a))	の規定による国際調査報告を作成
	しない旨の決定をこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。	

3. \_ 法施行規則第44条 (PCT規則40.2) に規定する追加手数料の納付に対する異議の申立てに関して、出願人に下 記の点を通知する。

異議の申立てと当該異議についての決定を、その異議の申し立てと当該異議についての決定の両方を指定官庁

へ送付することを求める出願人の請求とともに、国際事務局へ送付した。 | 当該異議についての決定は、まだ行われていない。決定されしだい出願人に通知する。

4. 今後の手続: 出願人は次の点に注意すること。

優先日から18月経過後、国際出願は国際事務局によりすみやかに国際公開される。出願人が公開の延期を望むと きは、国際出願又は優先権の主張の取下げの通知がPCT規則90の2.1及び90の2.3にそれぞれ規定されているように 、国際公開の事務的な準備が完了する前に国際事務局に到達しなければならない。

出願人が優先日から30月まで(官庁によってはもっと遅く)国内段階の開始を延期することを望むときは、優先

日から19月以内に、国際予備審査の請求書が提出されなければならない。

国際予備審査の請求書若しくは、後にする選択により優先日から19箇月以内に選択しなかった又は第Ⅱ章に拘束 されないため選択できなかったすべての指定官庁に対しては優先日から20月以内に、国内段階の開始のための所定 手続を取らなければならない。

名称及びあて名

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 権限のある職員

特許庁長官

電話番号 03-3581-1101 内線 3562

5 L 9287

(添付用紙を参照)

#### 意 注

- 1. 国際調査報告の発送日から起算する条約第19条(1)及び規則46. 1に従う国際 事務局への補正期間に注意してください。
- 2. 条約22条(2)に規定する期間に注意してください。
- 3. 文献の写しの請求について

国際調査報告に記載した文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、日本特許情報機 構でもこれらの引用文献の複写物を販売しています。日本特許情報機構に引用文 献の複写物を請求する場合は下記の点に注意してください。

#### [申込方法]

- (1) 特許 (実用新案・意匠) 公報については、下記の点を明記してください。
  - ○特許・実用新案及び意匠の種類
  - 〇出願公告又は出願公開の年次及び番号(又は特許番号、登録番号)
  - ○必要部数
- (2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。
  - ○国際調査報告の写しを添付してください(返却します)。

#### [申込み及び照会先]

東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ダイヤビル 〒135 財団法人 日本特許情報機構 サービス課 TEL 03-5690-3900

特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願 注意 日から7年です。



この備考は、PCT19条の規定に基づく補正書の提出に関する基本的な指示を与えるためのものである。この備考は特許協力条約並びにこの条約に基づく規則及び実施細則の規定に基づいている。この備考とそれらの規定とが相違する場合には、後者が適用される。詳細な情報については、WIPOの出版物であるPCT出願人の手引も参照すること。

#### PCT19条の規定に基づく補正書の提出に関する指示

出願人は、国際調査報告を受領した後、国際出願の請求の範囲を補正する機会が一回ある。しかし、国際出願のすべての部分(請求の範囲、明細書及び図面)が、国際予備審査の手続においても補正できるもので、例えば出願人が仮保護のために補正書を公開することを希望する場合又は国際公開前に請求の範囲を補正する別の理由がある場合を除き、通常 P C T 1 9条の規定に基づく補正書を提出する必要はないことを強調しておく。さらに、仮保護は一部の国のみで与えられるだけであることも強調しておく。

#### 補正の対象となるもの

PCT19条の規定により請求の範囲のみ補正することができる。 国際段階においてPCT34条の規定に基づく国際予備審査の手続きにおいて請求の範囲を(更に)補正することがで \*\*\*

明細書及び図面は、PCT34条の規定に基づく国際予備審査の手続においてのみ補正することができる。 国内段階に移行する際、PCT28条(又はPCT41条)の規定により、国際出願のすべての部分を補正することが できる。

#### いつ

国際調査報告の送付の日から2月又は優先日から16月の内どちらか遅く満了するほうの期間内。しかし、その期間の 満了後であっても国際公開の技術的な準備の完了前に国際事務局が補正を受領した場合には、その補正書は、期間内に 受理されたものとみなすことを強調しておく(PCT規則46.1)。

#### 補正書を提出すべきところ

補正書は、国際事務局のみに提出でき、受理官庁又は国際調査機関には提出してはいけない(PCT規則46.2)。 国際予備審査の請求書を提出した/する場合については、以下を参照すること。

#### どのように

1以上の請求の範囲の削除、1以上の新たな請求の範囲の追加、又は1以上の請求の範囲の記載の補正による。 差替え用紙は、補正の結果、出願当初の用紙と相違する請求の範囲の各用紙毎に提出する。 差替え用紙に記載されているすべての請求の範囲には、アラビア数字を付さなければならない。請求の範囲を削除する 場合、その他の請求の範囲の番号を付け直す必要はない。請求の範囲の番号を付け直す場合には、連続番号で付け直さ なければならない(PCT実施細則第205号(b))。 補正は国際公開の言語で行う。

補正書にどのような書類を添付しなければならないか

#### 書簡 (PCT実施細則第205号(b))

補正書には書簡を添付しなければならない。

書簡は国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開されることはない。これを「PCT19条(1)に規定する説明書」と混同してはならない(「PCT19条(1)に規定する説明書」については、以下を参照)。

書簡は、英語又は仏語を選択しなければならない。ただし、国際出願の言語が英語の場合、書簡は英語で、仏語の場合、書簡は仏語で記載しなければならない。

書簡には、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違について表示しなければならない。特に、国際出願に記載した各請求の範囲との関連で次の表示 (2以上の請求の範囲についての同一の表示する場合は、まとめることができる。)をしなければならない。

- (i) この請求の範囲は変更しない。
- (ii) この請求の範囲は削除する。
- (iii) この請求の範囲は追加である。
- (iv) この請求の範囲は出願時の1以上の請求の範囲と差し替える。
- (v) この請求の範囲は出願時の請求の範囲の分割の結果である。

This Page Blank (USPio)

#### 様式PCT/ISA/220の備考(続き)

次に、添付する書簡中での、補正についての説明の例を示す。

1. [請求の範囲の一部の補正によって請求の範囲の項数が48から51になった場合]: "請求の範囲1-29、31、32、34、35、37-48項は、同じ番号のもとに補正された請求の範囲と置 き換えられた。請求の範囲30、33及び36項は変更なし。新たに請求の範囲49-51項が追加された。

2. [請求の範囲の全部の補正によって請求の範囲の項数が15から11になった場合]: "請求の範囲1-15項は、補正された請求の範囲1-11項に置き換えられた。

3. [原請求の範囲の項数が14で、補正が一部の請求の範囲の削除と新たな請求の範囲の追加を含む場合]: "請求の範囲1-6及び14項は変更なし。請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項 を追加。"又は

"請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項を追加。その他の全ての請求の範囲は変更 なし。"

4. [各種の補正がある場合]:

"請求の範囲1-10項は変更なし。請求の範囲11-13、18及び19項は削除。請求の範囲14、15及び 16項は補正された請求の範囲14項に置き換えられた。請求の範囲17項は補正された請求の範囲15、16及 び17項に分割された。新たに請求の範囲20及び21項が追加された。"

"PCT19条(1)の規定に基づく説明書" (PCT規則46.4)

補正書には、補正並びにその補正が明細書及び図面に与える影響についての説明書を提出することができる(明細書及 び図面はPCT19条(1)の規定に基づいては補正できない)。

説明書は、国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開される。

説明書は、国際公開の言語で作成しなければならない。

説明書は、簡潔でなければならず、英語の場合又は英語に翻訳した場合に500語を越えてはならない。

説明書は、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違を示す書簡と混同してはならない。説明書を、その書 簡に代えることはできない。説明書は別紙で提出しなければならず、見出しを付すものとし、その見出しは"PCT1 9条(1)の規定に基づく説明書"の語句を用いることが望ましい。

説明書には、国際調査報告又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して、これらを誹謗する意見を記載して はならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に 関してのみ行うことができる。

#### 国際予備審査の請求書が提出されている場合

PCT19条の規定に基づく補正書及び添付する説明書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合 には、出願人は、補正書(及び説明書)を国際事務局に提出すると同時にその写し及び必要な場合、その翻訳文を国際 予備審査機関にも提出することが望ましい (PCT規則55.3(a)、62.2の第1文を参照)。詳細は国際予備審査請求書 (PCT/IPEA/401) の注意書参照。

国内段階に移行するための国際出願の翻訳に関して

国内段階に移行する際、PCT19条の規定に基づいて補正された請求の範囲の翻訳を出願時の請求の範囲の翻訳の代 わりに又は追加して、指定官庁/選択官庁に提出しなければならないこともあるので、出願人は注意されたい。

指定官庁/選択官庁の詳細な要求については、PCT出願人の手引きの第II巻を参照。



PCT

#### 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 S00 P 0777W O00	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP00/02290	国際出願日(日.月.年) 07	7.04.00	優先日(日.月.年)	12.04.99			
出願人 (氏名又は名称) ソニー株式	会社						
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される		41条 (PCT18:	条) の規定に従い	出願人に送付する。			
この国際調査報告は、全部で 2	ページである。	:					
この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付 	されている。					
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除り この国際調査機関に提出さ	1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。  「この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。						
b. この国際出願は、ヌクレオチ  □ この国際出願に含まれる書	面による配列表			祭調査を行った。			
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディ	ィスクによる配列表	₹				
□出願後に、この国際調査機	関に提出された書面に	こよる配列表	•				
□出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレ	キシブルディスクに	こよる配列表				
□ 出願後に提出した書面によ ■ 書の提出があった。	る配列表が出願時にお	3ける国際出願の開	開示の範囲を超える	)事項を含まない旨の陳述			
● 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。							
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第I欄参	:照)。					
3. ② 発明の単一性が欠如して	ハる(第Ⅱ欄参照)。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	·			
4. 発明の名称は 🗓 出	<b>預人が提出したものを</b>	承認する。					
<b>一次</b>	こ示すように国際調査	機関が作成した。		,			
_		-		<u> </u>			
5. 要約は 🗓 🗓	願人が提出したものを	承認する。					
国	Ⅲ欄に示されているよ 寮調査機関が作成した 国際調査機関に意見を	と。出願人は、この	国際調査報告の発	則38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ			
6. 要約書とともに公表される図は 第 <u>13</u> 図とする。 X 出		· ・ある。	□ なし				
	願人は図を示さなかっ	った。					
□本	図は発明の特徴を一層	よく表している。					

This Page Blank luspiol

電話番号 03-3581-1101 内線

3562



**全報告** 国際出願

		EXCLUSE OF TOTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	<sup>7</sup> G06F17/60			
	テった分野			
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	.7 G06F17/60 G06F13/00 G09C1/00 H04L9/08 G0	6F15/00 H04L9/32		
日本国3 日本国3 日本国3	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 実用新案公報 1926-1996年 公開実用新案公報 1971-2000年 実用新案登録公報 1996-2000年 登録実用新案公報 1994-2000年			
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)		
	アイル(JOIS)			
	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
<b>Y</b>	WO, 96/27155, A2(InerTrust Technolo 9. 96)&JP, 10-512074, A	ogies Corp.)6.9月.1996(06.0	1-8	
Y	人文科学とコンピュータ,第36-8巻, 処理技術の最近の動向」p. 43-48	11月. 1997 河原正治「著作権	1-8	
	· ·			
	÷.	*		
	•			
□ C欄の続き	とにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
もの 「E」国際となる 以後先権。 「L」優先権 中本献(選 「O」口頭によ	のカテゴリー 他のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 質日前の出願または特許であるが、国際出願日 会表されたもの 性張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了	てした日 24.05.00	国際調査報告の発送日 13.06	.00	
日本国	D名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) B便番号100-8915	特許庁審査官 (権限のある職員) 岩間 直純	5L 9287	

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

This Page Blank (USP10)



#### PCT

#### NOTIFICATION OF RECEIPT OF **RECORD COPY**

(PCT Rule 24.2(a))

### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

**JAPON** 

07 April 2000 (07.04.00)

12 April 1999 (12.04.99)

26 April 2000 (26.04.00)

TANABE, Shigemoto Green-Fantasia Building RECEIVED 5th floor 11-11-508, Jingumae 1-ghome. 13.2000 Shibuya-ku Tokyo 150-0001

TANABE PATENT OFFICE

Date of mailing (day/month/year) 01 May 2000 (01.05.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference \$00P0777WO00	International application No. PCT/JP00/02290

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

SONY CORPORATION (for all designated States except US)

ISHIBASHI, Yoshihito (for US)

International filing date

Priority date(s) claimed

Date of receipt of the record copy by the International Bureau

List of designated Offices

EP:DE,FR,GB

National : CN, KR, SG, US

#### ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

time limits for entry into the national phase

confirmation of precautionary designations X

requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38



The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by the applicable national laws.

The time limit for performing these procedural acts is 20 MONTHS from the priority date or, for those designated States which the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, 30 MONTHS from the priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or elected) Offices have fixed time limits which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available.

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant Chapters of Volume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in Chapter IX of Volume I of the PCT Applicant's Guide.

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may, therefore, be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, regardless of the filing date of the international application. (See second paragraph above.)

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

### CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these designations are correct. Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c) before the expiration of 15 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.

### REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

#### PCT

#### NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

SONY CORPORATION et al

From the INTERNATIONAL BUREAU

TANABE, Shigemoto Green-Fantasia Building 5th floor 11-11-508, Jingumae 1-chameUN. 27. 2000 Shibuva-ku Tokyo 150-0001 **JAPON** 

RECEIVED TANABE PATENT OFFICE

Date of mailing (day/month/year) 08 June 2000 (08.06.00)	JAPON S745WO		
Applicant's or agent's file reference S00P0777WO00	IMPORTANT NOTIFICATION		
International application No. PCT/JP00/02290	International filing date (day/month/year) 07 April 2000 (07.04.00)		
International publication date (day/month/year)  Not yet published	Priority date (day/month/year) 12 April 1999 (12.04.99)		
Applicant			

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Date of receipt Country or regional Office Priority date Priority application No. of priority document or PCT receiving Office 26 May 2000 (26.05.00) JP 12 Apri 1999 (12.04.99) 11/103992

> The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes

Authorized officer

Somsak Thiphrakesone

Telephone No. (41-22) 338.83.38

1211 Geneva 20, Switzerland

003340147

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

### 特許協力条約に基づく

願

出願人は、この国際出願が特許協力条 約に従って処理されることを請求する。

国際出願番号	PCT	控
國際出源日	07.4.00	
(受付印)	交領中	

出願人又は代理人の書類記号 S 00 P 0777W O 00 (希望する場合、農大12字) 発明の名称 第 I 相関 情報処理装置および方法、並びに提供媒体 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:佐人は公式の完全な名称を記載:あて名は郵便器号及び国名も記載) この欄に記載した者は、 」 発明者でもある。 電話番号: ソニー株式会社 03-5448-2617 SONY CORPORATION ファクシミリ番号: 〒141-0001 日本国東京都品川区北品川6丁目7番35号 03-5448-3063 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 141-0001, JAPAN 加入電信番号: 122262 **JAPAN** 日本国 日本国 TAPAN 住所 (国名): 国籍 (四名) : この欄に記載した者は、次の 追記欄に記載した指定国 すべての指定国 V 米国を除くすべての指定国 米国のみ 指定国についての出願人である その他の出願人又は発明者 第三四 相類 この機に記載した者は 氏名 (名称) 及びあて名:(姓・名の順に記載; 佐人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載) 次に該当する: ISHIBASHI Yoshihito 石橋 義人 出願人のみである。 〒141-0001 日本国東京都品川区北品川6丁目7番35号 V 出願人及び発明者である。 ソニー株式会社内 C/O SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome, 発明者のみである。 (ここに*レ印を付したとき* は、以下に記入しないこと) Shinagawa-ku, TOKYO 141-0001, JAPAN 日本国 **IAPAN** 日本国 JAPAN 住所 (国名): 国籍 (国名): この欄に記載した者は、次の V 米国のみ 追記欄に記載した指定国 すべての指定国 米国を除くすべての指定国 指定国についての出願人である: その他の出版人又は発明者が続楽に記載されている。 第1V相關 代理人又は共通の代表者、通知のあて名 V 代理人 共通の代表者 次に記載された者は、国際機関において出顧人のために行動する: 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;佐人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載) 電話番号: 03-3470-6591 8274 弁理士 田 辺 恵 基 TANABE Shigemoto ファクシミリ番号: 〒150-0001 日本国東京都渋谷区神宮前1丁目11番11-508号 グリーンフアンタジアビル 5 階 03-3470-6506 Green-Fantasia Building 5th Floor, 11-11-508, 加入電信番号: Jingumae 1-chome, Shibuya-ku, TOKYO 150-0001, JAPAN

**通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す。** 

PCT/RO/101 (第1用紙) (1998年7月:再版2000年1月)

海 ✓ 相叫	[記] の子音 元三 D規定に基づき次の指定を行う(みっするロにレ印を付すこと: 少	かなくともしつの口にと用を付すこと)。
见则 4.9(a)0		a C B 1 300 lic - A E II / C C / 1
MAP	トイススノッラウス Volumi STD スーダン Sudan ST.	M ガンピア Gambia, K 庄 ケニア Kenya, L S レソト l.esotho, シエラ・レオーネ Sierra Leone, S Z スワジランド Swaziland, T Z anda, Z W ジンバブエ Zimbabwe, 及びハラレブロトコルと特許協力条約の
□ EA	エー C キルギス Kunguzetun エーフ カザフスタン Kazakhs	A Z アゼルバイジャン Azcrbaijan. B Y ベラルーシ Belarus, tan, MID モルドヴァ Republic of Moldova, R U ロシア Russian クメニスタン Turkmenistan, 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締約値
V E P	シュタイン Spieserland and Liechtenstein, G Y デブラス スペイン Spain, F I フィンランド Finland, F R フ I E Tイルランド Ireland, I T イタリフ Italy, ング Notherlands, P T ボルトガル Portugel, S E スター	a, B E ベルギ Belgium, C I I and L I スイス及びリセテン Cyprus, D E ドイツ Germany, D IC デンマーク Donmark, E S ランス France, G B 英国 United Kingdom, G R ギリンヤ Grooce, L J ルクセンブルグ Luxembourg, NIC モナコ Monaco, II L オラ エーデン Sweden, 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国
	Republic, 〇 〇 コンゴー Congo, 〇 I コートジボアー 〇 N ギニア Guinca, 〇 W ギニア・ビサオ Guinea-Bis ニジェール Niger, S N セネガル Senegal, T D チャー! 特許協力条約の締約国である他の国 (他の種類の保護又は吸扱いを	a Faso, B J ベナン Benin, C F 中央アフリカ Central Africanル Côted'Ivoire, C M カメルーン Cameroon, G A ガボン Gabon, sau, NIL マリ Mali, MIR モーリタニア Mauritania, N Eド Chad, T G トーゴー Togo, 及びアフリカ知的所有権機構のメンバー国と、水める場合には点線上に記載する)
国内特督	〒 (他の種類の保護又は収扱いを求める場合には点線上に記載する)	
AE	アラブ首長国連邦 United Arab Emirates	LR リベリア Liberia
□ A L	アルバニア Albania	L S レソト Lesotho
AM	アルメニア Armenia	LT リトアニア Lithuania
	オーストリア Austria	I_ U ルクセンブルグ Luxembourg
	オーストラリア Australia	□ L V ラトヴィア Latvia
	アゼルバイジャン Azerbaijan	MA FDy 3 Norocco
	ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia and Herzegovina	MD モルドヴァ Republic of Moldova
ВА		MG マダガスカル Madagascar
	MAYLIN F. Z. Barbados	MIK マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国 The former Yugoslav
□вс	ブルガリア Bulgaria ···································	kepublic of Macedonia
яa 🔲	ブラジル Brazil	MN モンゴル Mongolia
ВУ	ベラルーシ Belarus	IMIW マラウイ Malawi
CA	カナダ Canada	M × メキシコ Mexico
CH	and L I スイス及びリヒテンシュタイン	□ NO /-Norway
	Switzerland and Liechtenstein	N Z ニュー・ジーランド New Zealand
[V] C N	中国 China	P L ポーランド Poland
	コスタリカ Costa Rica	P T ポルトガル Portugal
		RON-7=7 Romania
	キューバ Cuba	RU =>7 Russian Federation
	チェッコ Czech Republic	S D 3-92 Sudan
	ドイツ Germany	
□ ¤ ĸ	デンマーク Denmark	SE スウェーデン Sweden
	ドミニカ Dominica	▼ S G シンガポール Singapore
EE.	エストニア Estonia	S I スロヴェニア Slovenia
Es.	スペイン Spain	SK スロヴァキア Slovakia
FI	フィンランド Finland	S L シエラ・レオーネ Sierra Leone
	英国 United Kingdom	
	グレナダ Grenada	TM トルクメニスタン Turkmenistan
	グルジア Georgia	TR   N= Turkey
	ガーナ Ghana	TT トリニダッド・トバゴ Trinidad and Tobago
		T Z タンザニア United Republic of Tanzania
	ガンピア Gambia	UA 9051+ Ukraine
	クロアチア Croatia	
	ハンガリー Hungary	U G ウガンダ Uganda
	インドネシア Indonesia	V U S 米国 United States of America
I L	イスラエル Israel	
Z I []	インド India	UZ ウズベキスタン Uzbekistan
□ IS	アイスランド Iceland	✓ ✓ M ヴィエトナム Viet Nam
- I P	日本 Japan	□ Y U ユーゴースラヴィア Yugoslavia
	ケニア Kenya	□ Z A 南アフリカ共和国 South Africa
	キルギス Kyrgyzstan	Z W ジンパブエ Zimbabwe
	北朝鮮 Democratic People's Republic of Korea	下の口は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指定する ためのものである
	如国 Republic of Korea	
	カザフスタン Kazakhstan	
	セント・ルシア Saint Lucia	
LK	スリ・ランカ Sri Lanka	La contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra
指定の確認の宣	言:出願人は、上記の指定に加えて、規則 4.9(b)の規定に基づ	き、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、この宣 3加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から I 5月が経過する

| 書から除く旨の表示を追記欄にした国は、指定から除かれる。出類人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに破光しから「おかが起題する」 | 前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出類人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。 (指定の確認(料金を含む)は、優先日から15月以内に受理育庁へ提出しなければならない。) | 様式PCT/RO/101 (第2用紙) (2000年1月)

第VI和	優先福	2 主 3長		也の優先権の主張(先の出願)が	追記欄に記載されている	
先の出	先の出版日 先の出願番号		先の出額			
(日. 月.	· <i>年)</i>			国内出版 : 国 名	広域出騒 : *広域官庁名	国際出稿 : 受理官庁名
12. 04	1. 99	平成11年 第1039		日本国 JAPAN		
(2)						
(3)	· · · · · ·					
非務局へ送	を付することを	:、受理官庁(日本国	特許庁の長官	される受理官庁に対して提出され、出願書類の認証際本を作成し国 、出願書類の認証際本を作成し国 )に対して請求している。 :	ルた (1)際	
ればならなり	• (規則4. 1	O(b)(ii))。追記#	を参照。	の山城を打りた工業が有機の体設	のためのハラ条料の証回の少なく	とも1ヶ国を追記機に表示しな
第Ⅵ棚	<b>運 隊 割</b>	金梭関				
国際調查	機関 (	ISA) O		先の間強症症果の系 国際調査機関によって既に実施又	引用 音音 3文 ; 当 書亥 割長 (は請求されている場合)	査の照会(先の調査が、
rs	8 A / 3	I P		出願日 <i>(日.月.年)</i>	出版番号	国名(又は広域官庁)
第VII 相	照合欄	: 出願の	言語			
この国際出願の用	紙の枚数は次	のとおりである。	1	出版には、以下にチェックした書	類が旅付されている。	
MT	• • • • • •	3. 枚	1. V	手数料計算用紙	5. 经先権查額(上記:	第VI欄の( )の番号を記載する)
明細書(配列表	を除く)・・	71 枚	V	納付する手数料に相当する特許 印紙を貼付した書面		,
請求の範囲・	• • • • • •		V	国際事務局の口座への振込みを証明する書面	6. 国際出額の翻訳文	(翻訳に使用した言語名を記載す
契約書・・・	• • • • • •	· · 1 枚	2.	別個の記名押印された委任状	7. 許託した微生物又	は他の生物材料に関する書面
図面 ・・・・	• • • • •	・・ 50 枚	3.	包括委任状の写し	8. ヌクレオチド又は (フレキシブルデ	アミノ酸配列表
明細書の配列表		· · · 0 故	4.	記名押印 (署名) の説明書	9. その他 (書類名を	· · ·
•		120 **	-		<del></del> :	
要約書とともに提	一合計	130 枚	<del></del>	選出願の使用言語名: 日 ス	<b>★→ 骨</b> 石.	
<del></del>			l		<u> </u>	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	の配名押印	l 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
各人の氏名 (名称)	)を記載し、・	その次に押印する。				
•						
			田辺	恵基		•
····						
1. 国際出願として	て提出されたも	<b>当類の実際の受理の日</b>		受理官庁記入棡		2. 図面
						. , test had
3. 国際出願として	て提出された書	M類を補充する整類又	は図面であっ	· · ·		受理された
		<b>らのの実際の受理の日</b>				1
		芸づく必要な補完の		の日		不足図而がある
5. 出願人により* 国際調査機関	寺定された	ISA/	JР	6. 調査手数料未払 調査用写しを送	いにつき、国際調査機関に e付していない	
				国際事務局記入梅		
- C録原本の受理のE	3					
表式PCT/RO/		k終用紙) (199	9年7日 - 西	版2000年1月)		

P C I	受理1	学记入概 ————
手数料 計算用紙	国際出願番号	
	<del></del>	
出願人又は代理人の書類記号 S 00 P 0777W O 00	受理官庁の日付印	
出顧人		
ソニー株式会社 SONY COI	RPORATION	
所定の手数料の計算		
1. 及び2. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法) 第18条第1項第1号の規定による手数料 <i>(佐1)</i> (送付手数料 [T] 及び調査手数料 [S] の合計)	95,000 A T+S	
3. 国際手数料 <i>(注 2)</i>		
基本手数料		
   国際出願に含まれる用紙の枚数 130 枚	•	
最初の30枚まで・・・・・・・・・・・・・・・・46	,000 д ы	
$100 \times 1,100 = 110$	,000 円 52	
30枚を超える用紙の枚数 用紙1枚の手数料		
30枚を超える用紙の枚数 用紙に枚の子数件	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
b1及びb2に記入した金額を加算し、合計額をBに記入	156,000 円 В	
指定手数料		
国際出願に含まれる指定数 (注3) 5		
5 × 9,900 =	49,500 m p	
支払うべき指定手数料 1 指定当たりの手数料の数 (上限は8) (住4)		
B及びDに記入した金額を加算し、合計額をIに記入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	205,500 円口	
4. 納付すべき手效料の合計		
T+S及びIに記入した金額を加算し、合計額を合計に記入	300,500 A	
	습 카	
(注1) 送付手数料及び調査手数料については、合計金額を特許印紙	をもって納付しなければならない。	
(注2) 国際手数料については、受理官庁である日本国特許庁の長官 明する客面を促出することにより納付しなければならない。		
(注3) 顧客第V組でレ印を付した口の数。		
(住4) 指定数を記入する。 ただし、8 指定以上は一年8とする。		



送付手数料 (18,000円) 調査手数料 (77,000円)

_			
先方銀行	■ 漢字で左づめでご記入ください 漢 東京 三 菱 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	○印をおつけください。	7
お	カタカナで姓と名の間はひとマスあけてください カ	周 ○日をおつけください。 全	<del></del>
受		± 類 □,□□,205,500 by □,23	5
	おなまえ WIPO-PCT 様 おところ おでんわ ( O3 ) 7506-7856	十億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 受取人等はカナ文字で送信しますので、フリガナは正しくていねいにご記入ください。	
^		振込依頼書にご記入相違等の不備がありますと照会等のため振込が遅延することがあります。 午後2時以降のご用命の場合は、当日中に入金できないこともございますので、あらかじめご了承ください。 万一、通信機器・回線等の障害が生じた場合、振込が遅延したことによる補償はできませんのでご了承くださ	
2	カタカナで独と名の間はひとマスあけてください カタ タ プ へ じ シ ケ じ モ ト		
依	カ 海点(・)と半週点(・)も一字でご記入ください	当行をご利用くださいましてありがとうございます。 今後ともよろしくお願い申しあげます。 日	
頼	お連 の 3 - 3 4 0 - 6 5 ク 0 - 6 5 ク 0	当行本支店への振込のために受入れた下記の小切手等が不渡 りとなったときは、その金額の振込を取消し、その小切手等は権利保全の手続きをしないで当店において返却します。	
人	超辺東·基 様 おところ渋谷区神宮前1-11-11-508	未決済小切手等	
	ク"リーンファンタラ"アビにり発	収入印紙 振込金+手数料	
		株式会社 国 民銀行 3万円以上貼付 17号文章 (本語) (英語) (英語) (英語) (英語) (英語) (英語) (英語) (英	

基本手数料 ( 156,000円) 指定手数料 ( 49,500円)

計 205,500 円

This Page Blank (USP10)



#### 優先権証明願 (PCT)



特許庁長官 近藤 隆彦 殿

1. 出願番号

平成11年特許願第103992号

2. 請求人

識別番号

100082740

住 所

東京都渋谷区神宮前1丁目11番11-508号

グリーンファンタジアビル5階

氏 名

弁理士 田辺 恵基

電話番号

03-3470-6591

3. 出願国名

PCT





(1,500円)

## 委 任 状

私は弁理士 田 辺 恵 基 識別番号 100082740 を代理人と 定めて下記事項を委任する

- 1. 優先権取得に関括して17の件 (特願平11-103992号)
- 2.上記事件につき、出願の分割、出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、特許法第41条第1項若しくは実用新案法第8条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、拒絶査定に対する審判の請求、実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の請求、又は復代理人の選任若しくは解任をするの件

以上

平成 /2 年 4 月 / 日

東京都品川区北品川6丁目7番35号

### ソニー株式会社

代表取締役 出 井 伸 之







#### 特許協力条約

PCT

# 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 S00 P 0777W O00	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP00/02290	国際出願日 (日.月.年) 07.04.00 優先日 (日.月.年) 12.04.99		
出願人(氏名又は名称) ソニー株式会社			
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。			
この国際調査報告は、全部で 2 ページである。			
□ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。			
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。  □ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。			
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 <ul><li>この国際出願に含まれる書面による配列表</li></ul>			
□ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □			
□ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表			
□ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述			
一回   四級後に従口した香山による配列表が山殿時における国際山殿の開かり範囲を超える事気を占まなく自め保証   書の提出があった。			
<ul><li>□ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述 書の提出があった。</li></ul>			
2. □ 請求の範囲の一部の調査ができない(第 I 欄参照)。			
3. □ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。			
4. 発明の名称は X 出願	<b>頂人が提出したものを承認する。</b>		
□ 次に	こ示すように国際調査機関が作成した。		
	<u> </u>		
5. 要約は 🗓 出願	<b>頂人が提出したものを承認する。</b>		
国際	□欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ 国際調査機関に意見を提出することができる。		
6. 要約割とともに公表される図は、 第 <u>13</u> 図とする。 X 出願	<b>頁人が示したとおりである。</b> □ なし		
□ 出願	<b>頂人は図を示さなかった。</b>		
□ 本国	図は発明の特徴を一層よく表している。		

This Page Blank (uspto)

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' G06F17/60

調査を行った分野

植を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1 G06F17/60 G06F13/00 G09C1/00 H04L9/08 G06F15/00 H04L9/32

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2000年

日本国実用新案登録公報 1996-2000年

日本国登録実用新案公報 1994-2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

JICSTファイル(JOIS)

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	WO,96/27155,A2(InerTrust Technologies Corp.)6.9月.1996(06.0 9.96)&JP,10-512074,A	1-8
		·
Y	人文科学とコンピュータ,第36-8巻,11月.1997 河原正治「著作権 処理技術の最近の動向」p.43-48	1-8

# C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24.05.00

国際調査報告の発送日

13.06.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 岩間 直純



9287

電話番号 03-3581-1101 内線

3562

This Page Blank (uspto)

# **PCT**

# 世界知的所有権機関国際事務局





# 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類7 G06F 17/60

**A1** 

(11) 国際公開番号

WO00/62217

(43) 国際公開日

2000年10月19日(19.10.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/02290

(81) 指定国 CN, KR, SG, US, 欧州特許 (DE, FR, GB)

国際調査報告書

(22) 国際出願日

2000年4月7日(07.04.00)

添付公開書類

(30) 優先権データ

特願平11/103992

1999年4月12日(12.04.99)

JP

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ソニー株式会社(SONY CORPORATION)[JP/JP]

〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

石橋義人(ISHIBASHI, Yoshihito)[JP/JP]

〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社内 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

(54) Title:


弁理士 田辺恵基(TANABE, Shigemoto)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11番11-508号

グリーンフアンタジアビル5階 Tokyo,(JP)

INFORMATION PROCESSING DEVICE AND METHOD, AND PROVIDING MEDIUM

(54)発明の名称 情報処理装置および方法、並びに提供媒体



1...DEVICE OF MANAGEMENT TRANSFER SOURCE

2...CONTENTS

3...TRANSFER CONTENTS HANAGEMENT

4...DEVICE OF MANAGEMENT TRANSFER DESTINATION
5...ANOTHER DEVICE

6...DEVICE OF TRANSFER SOURCE

7...TRANSFER OF CONTENTS

GENERT TRANSFER DESTINATION 8...DEVICE OF TRANSFER DESTINATION

(57) Abstract

Contents can be transferred while the device which is the source of the contents holds them. The contents are transferred to a device of a management transfer destination while being held in the device of the management transfer source. The contents are used by both the device of the management transfer source and the device of the management transfer destination. This is different from ordinary transfer that the contents are not held in the device of the transfer source but used exclusively by the device of the transfer destination. During the management transfer of the contents, the device of the management transfer source cannot transfer the management of the contents to another device. The contents are held exclusively in the two devices, the device of the management transfer source and the device of the management transfer destination. This is different from duplication of the first generation that a plurality of duplicates (of the first generation) can be created from the original contents. This is also different from the one-time duplication because the management of the contents can be transferred to another device by returning them from the device of the management transfer source.

コンテンツの移動元の機器が、コンテンツを保持しつつ、コンテンツを移動さ せることができるようにする。

管理移動元の機器にコンテンツが保持されつつ、管理移動先の機器にそのコン テンツが移動される。管理移動元の機器と管理移動先の機器の両方において、コ ンテンツが利用される。つまり、移動元の機器にコンテンツが保持されず、移動 先の機器においてのみコンテンツが利用される、通常の移動とは異なる。コンテ ンツの管理移動が行われている間、管理移動元の機器は、他の機器にコンテンツ を管理移動することができない。管理移動元の機器と管理移動先の機器の2機に おいてのみコンテンツが保持される。つまり、オリジナルのコンテンツから、複 数の複製(第1世代)を作成することができる、第1世代の複製とも異なる。管 理移動元の機器からコンテンツを戻すことより、他の機器にコンテンツを管理移 動することができるので、1回だけの複製とも異なる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

PT RO

ポルトガル

ルーマニア

アラブ首長国連邦 アンティグア・バーブーダ アルバニア アルメニア オーストリア オーストラリジャン オンア・ヘルツェゴビナ バルバドス ベルギー AL AM AT AU BA BB BE BF ベルギー ブルギナ・ファソ ブルガリア B J BR BY ブラジルベラルー ーシ カナダ 中央アフリカ ČĀ CF CG CH CI CM スイス スイス コートジボアール カメルーン 中国 コスタ・リカ キューバ キューバ キプロス チェッコ ドイツ デンマーク

ドアエスフフガギロ ミルントインラス インラス インラス インラス ドアエスファガギロ EESFI FR GGGGGH GM GN GR GW HR HU ハイアイイア ガドルラドスリ リネラエ ラア スリ アギ鮮 アドスリ アギ鮮 アドスリ アギ アド メ I D

DM

KE KG KP

KR

韓国

ガザノスタン セントルシア リヒテンシュタイン スリ・ランカ リベリア LR LS LT LU LV MA MC モナコ モルドヴァ マダガスカル マケドニア旧ユーゴスラヴィア マグドニ 共和国 マリ モンゴル MN MR MW MMNNNNPR

ロシア スーダングン スシングフェーポース スログファン スログファン スログファン スシエン SDSESI セネガルスワジランド チャー TG -タジキスタン トルクメニスタン ŤМ TTT ZAGSZNU UUUVV Y ュー・/ A ユーゴースラヴィア 南アフリカ共和国 ジンパブエ

# 明細書

情報処理装置および方法、並びに提供媒体

# 技術分野

本発明は、情報処理装置および方法、並び提供媒体に関し、特に、暗号化された情報を利用する情報処理装置および方法、並びに提供媒体に関する。

# 背景技術

音楽などの情報(以下、コンテンツと称する)を暗号化し、所定の契約を交わ したユーザの情報処理装置に送信し、ユーザが、情報処理装置でコンテンツを復 号して、利用するシステムがある。

また、コンテンツを利用することができる情報処理装置が複数存在する場合、 ユーザは、提供されてコンテンツを移動させ、コンテンツが移動された情報処理 装置において、コンテンツを利用することもできる。

しかしながら、この場合、コンテンツは移動元の情報処理装置が保持されず、 ユーザが、移動元の情報処理装置において、そのコンテンツを利用できない課題 があった。

#### 発明の開示

本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、コンテンツが移動元の 情報処理装置にも保持され、他の情報処理装置にコンテンツを移動させることが できるようにするものである。

かかる課題を解決するため本発明においては、情報処理装置において、他の情報処理装置に接続され、暗号化された価値情報を復号し、利用する情報処理装置において、価値情報を復号するのに必要な鍵、価値情報の使用条件、および価値情報の移動が行われているか否かを示す移動状態情報を含む利用情報を記憶する

記憶手段と、記憶手段により記憶されている利用情報に含まれる前記使用条件が 所定の条件で、かつ、利用情報に含まれる移動状態情報が、価値情報の移動が行 われていないことを示しているとき、価値情報、および利用情報に含まれる鍵を 含む所定の移動情報を他の情報処理装置に供給する供給手段と、供給手段により 、価値情報、および移動情報が他の情報処理装置に供給されたとき、移動状態情 報の内容を、価値情報の移動が行われていることを示すものに変更する第1の変 更手段と、記憶手段により記憶されている利用情報に含まれる移動状態情報が、 価値情報の移動が行われていることを示しており、情報処理装置への価値情報の 移動を解除するとき、他の情報処理装置に所定の制御信号を送信する送信手段と 、他の情報処理装置から、送信手段により送信された制御信号に対する応答信号 を受信したとき、移動状態情報の内容を、価値情報の移動が行われていないこと を示すものに変更する第2の変更手段とを具備する。

また本発明においては、情報処理方法において、他の情報処理装置に接続され、暗号化された価値情報を復号し、利用する情報処理装置の情報処理方法において、価値情報を復号するのに必要な鍵、価値情報の使用条件、および価値情報の移動が行われているか否かを示す移動状態情報を含む利用情報を記憶する記憶ステップと、記憶ステップで記憶された利用情報に含まれる使用条件が所定の条件で、かつ、利用情報に含まれる移動状態情報が、価値情報の移動が行われていないことを示しているとき、価値情報、および利用情報に含まれる鍵を含む所定の移動情報を他の情報処理装置に供給する供給ステップと、供給ステップで、価値情報、および移動情報が他の情報処理装置に供給されたとき、移動状態情報の内容を、価値情報の移動が行われていることを示すものに変更する第1の変更ステップと、記憶ステップで記憶されている利用情報に含まれる移動状態情報が、価値情報の移動が行われていることを示しており、情報処理装置への価値情報の移動を解除するとき、他の情報処理装置に所定の制御信号を送信する送信ステップと、他の情報処理装置から、送信ステップで送信された制御信号に対する応答信号を受信したとき、移動状態情報の内容を、価値情報の移動が行われていないこ

とを示すものに変更する第2の変更ステップを具備する。

さらに本発明においては、提供媒体において、他の情報処理装置に接続され、 暗号化された価値情報を復号し、利用する情報処理装置に、価値情報を復号する のに必要な鍵、価値情報の使用条件、および価値情報の移動が行われているか否 かを示す移動状態情報を含む利用情報を記憶する記憶ステップと、記憶ステップ で記憶された利用情報に含まれる使用条件が所定の条件で、かつ、利用情報に含 まれる移動状態情報が、価値情報の移動が行われていないことを示しているとき 、価値情報、および利用情報に含まれる鍵を含む所定の移動情報を他の情報処理 装置に供給する供給ステップと、供給ステップで、価値情報、および移動情報が 他の情報処理装置に供給されたとき、移動状態情報の内容を、価値情報の移動が 行われていることを示すものに変更する第1の変更ステップと、記憶ステップで 記憶されている利用情報に含まれる移動状態情報が、価値情報の移動が行われて いることを示しており、他の情報処理装置への価値情報の移動を解除するとき、 他の情報処理装置に所定の制御信号を送信する送信ステップと、他の情報処理装 置から、送信ステップで送信された制御信号に対する応答信号を受信したとき、 移動状態情報の内容を、価値情報の移動が行われていないことを示すものに変更 する第2の変更ステップとを含む処理を実行させるコンピュータが読み取り可能 なプログラムを提供。

さらに本発明においては、情報処理装置、情報処理方法、および提供媒体において、価値情報を復号するのに必要な鍵、価値情報の使用条件、および価値情報の移動が行われているか否かを示す移動状態情報を含む利用情報が記憶され、記憶された利用情報に含まれる使用条件が所定の条件で、かつ、利用情報に含まれる移動状態情報が、価値情報の移動が行われていないことを示しているとき、価値情報、および利用情報に含まれる鍵を含む所定の移動情報が他の情報処理装置に供給されたとき、移動状態情報の内容が、価値情報の移動が行われていることを示すものに変更され、記憶されている利用情報に含まれる移動状態情報が、価値情報の移動が行わ

れていることを示しており、他の情報処理装置への価値情報の移動を解除するとき、他の情報処理装置に所定の制御信号が送信され、他の情報処理装置から、制御信号に対する応答信号が受信されたとき、移動状態情報の内容が、価値情報の移動が行われていないことを示すものに変更される。

さらに本発明においては、情報処理装置において、他の情報処理装置に接続され、暗号化された価値情報を復号し、利用する情報処理装置において、他の情報処理装置から供給される価値情報、および価値情報を復号するのに必要な鍵を含む移動情報を受信する受信手段と、受信手段により受信された移動情報を記憶する記憶手段と、他の情報処理装置から、所定の制御信号を受信したとき、記憶手段に記憶されている移動情報を削除する削除手段と、削除手段により、移動情報が削除されたとき、所定の応答信号を送信する送信手段を具備する。

さらに本発明においては、情報処理方法において、他の情報処理装置に接続され、暗号化された価値情報を復号し、利用する情報処理装置の情報処理方法において、他の情報処理装置から供給される価値情報、および価値情報を復号するのに必要な鍵を含む移動情報を受信する受信ステップと、受信ステップで受信された移動情報を記憶する記憶ステップと、他の情報処理装置から、所定の制御信号を受信したとき、記憶ステップで記憶された移動情報を削除する削除ステップと、削除ステップで、移動情報が削除されたとき、所定の応答信号を送信する送信ステップを具備する。

さらに本発明においては、提供媒体において、他の情報処理装置に接続され、暗号化された価値情報を復号し、利用する情報処理装置に、他の情報処理装置から供給される価値情報、および価値情報を復号するのに必要な鍵を含む移動情報を受信する受信ステップと、受信ステップで受信された移動情報を記憶する記憶ステップと、他の情報処理装置から、所定の制御信号を受信したとき、記憶ステップで記憶された移動情報を削除する削除ステップと、削除ステップで、移動情報が削除されたとき、所定の応答信号を送信する送信ステップとを具備する処理を実行させるコンピュータが読み取り可能なプログラムを提供することを特徴と

する。

さらに本発明においては、情報処理装置、情報処理方法、および提供媒体において、他の情報処理装置から供給される価値情報、および価値情報を復号するのに必要な鍵を含む移動情報が受信され、受信された価値情報が記憶され、他の情報処理装置から、所定の制御信号を受信したとき、記憶された移動情報が削除され、移動情報が削除されたとき、所定の応答信号が送信される。

# 図面の簡単な説明

図1は、EMDシステムを説明する系統図である。

図2は、EMDシステムにおける、主な情報の流れを説明する系統図である。

図3は、EMDサービスセンタ1の機能的構成を示すブロック図である。

図4は、EMDサービスセンタ1の配送用鍵Kdの送信を説明する略線図である。

図5は、EMDサービスセンタ1の配送用鍵Kdの送信を説明する他の略線図である。

図6は、EMDサービスセンタ1の配送用鍵Kdの送信を説明する他の略線図である。

図7は、EMDサービスセンタ1の配送用鍵Kdの送信を説明する他の略線図である。

図8は、EMDサービスセンタ1の配送用鍵Kdの送信を説明する他の図表である。

図9は、システム登録情報を説明する図表である。

図10は、利用ポイント情報を説明する図表である。

図11は、コンテンツプロバイダ2の機能的構成例を示すブロック図である。

図12は、UCPを説明する図表である。

図13は、コンテンツの管理移動を説明する略線図である。

図14は、第1世代複製を説明する略線図である。

図15は、サービスコードおよびコンディションコードのコード値の例を示す 図表である。

図16は、UCPの利用条件として設定されたコード値の例を示す図表である

- 図17は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナの例を示す略線図である。
- 図18は、コンテンツプロバイダ2の証明書の例を示す略線図である。
- 図19は、サービスプロバイダ3の機能の構成を示すブロック図である。
- 図20は、PTの例を示す図表である。
- 図21は、PTの価格条件として設定されたコード値の例を示す図表である。
- 図22は、他のPTの例を示す図表である。
- 図23は、他のPTの価格条件として設定されたコード値の例を示す図表である。
  - 図24は、サービスプロバイダセキュアコンテナの例を示す略線図である。
  - 図25は、サービスプロバイダ3の証明書の例を示す略線図である。
- 図26は、ユーザホームネットワーク5のレシーバ51の機能的構成例を示す ブロック図である。
  - 図27は、レシーバ51のSAM62の証明書の例を示す略線図である。
  - 図28は、UCSの例を示す図表である。
- 図29は、レシーバ51の外部記憶部63の利用情報記憶部63Aの内部を説明する略線図である。
  - 図30は、課金情報の例を示す図表である。
- 図31は、レシーバ51の記憶モジュール73に記憶されている情報を示す図表である。
  - 図32は、基準情報51を説明する図表である。
  - 図33は、基準情報51の利用ポイント情報の例を示す図表である。
  - 図34は、登録リストの例を示す図表である。
  - 図35は、ユーザホームネットワーク5のレシーバ201の機能的構成例を示

すブロック図である。

図36は、レシーバ201の外部記憶部213の移動情報記憶部213Aの内部を説明する略線図である。

図37は、レシーバ201の記憶モジュール223に記憶されている情報を示す図表である。

図38は、コンテンツの利用処理を説明するフローチャートである。

図39は、EMDサービスセンタ1がコンテンツプロバイダ2へ配送用鍵Kdを送信する処理を説明するフローチャートである。

図40は、コンテンツプロバイダ2とEMDサービスセンタ1との相互認証の動作を説明するフローチャートである。

図41は、コンテンツプロバイダ2とEMDサービスセンタ1との相互認証の 他の動作を説明するフローチャートである。

図42は、コンテンツプロバイダ2とEMDサービスセンタ1との相互認証の 他の動作を説明するフローチャートである。

図43は、コンテンツプロバイダ2がサービスプロバイダ3にコンテンツプロバイダセキュアコンテナを送信する処理を説明するフローチャートである。

図44は、サービスプロバイダ3がレシーバ51にサービスプロバイダセキュ アコンテナを送信する処理を説明するフローチャートである。

図45は、レシーバ51がサービスプロバイダセキュアコンテナを受信する処理を説明するフローチャートである。

図46は、レシーバ51がコンテンツを再生する処理を説明するフローチャートである。

図47は、課金を決済する処理を説明するフローチャートである。

図48は、コンテンツを管理移動する処理を説明するフローチャートである。

図49は、コンテンツの管理移動を終了する処理を説明するフローチャートである。

# 発明を実施するための最良の形態

以下に本発明の実施の形態を説明する。

# (1)情報配信システム

図1は、本発明を適用したEMD(Electronic Music Distribution:電子音楽配信)システムを説明する図である。EM Dシステムは、各装置を管理するEMDサービスセンタ1、コンテンツを提供するコンテンツプロバイダ2(この例の場合、2つのコンテンツプロバイダ2-1,2-2(以下、個々に区別する必要がない場合、単に、コンテンツプロバイダ2と記述する。他の装置についても同様である)が設けられている)、コンテンツに対応するサービスを提供するサービスプロバイダ3(この例の場合、2つのサービスプロバイダ3-1,3-2が設けられている)、およびコンテンツが利用されるユーザネットワーク5から構成されている。

EMDシステムにおけるコンテンツ(Content)とは、情報そのものが価値を有するデジタルデータで、この例の場合、1つのコンテンツは、1曲分の音楽データに相当する。またコンテンツは、1つのコンテンツを1つの単位(シングル)として、または複数のコンテンツを1つの単位(アルバム)としてユーザに提供される。ユーザは、コンテンツを購入し(実際は、コンテンツを利用する権利を購入し)、コンテンツを利用する。尚、コンテンツは、音楽データだけでなく、映像データ、ゲームプログラム、コンピュータプログラム、著作データなどの場合も有りうる。

EMDサービスセンタ1は、EMDシステムにおける主な情報の流れを示す図2に示すように、ユーザホームネットワーク5、およびコンテンツプロバイダ2に、コンテンツを利用するために必要な配送用鍵Kdを送信する。EMDサービスセンタ1はまた、ユーザホームネットワーク5の機器から、課金情報等を受信して、料金を精算する処理などを実行する。

コンテンツプロバイダ 2 - 1 , 2 - 2 は、図 2 に示すように、提供するコンテンツ (コンテンツ鍵 K c o で暗号化されている) 、そのコンテンツを復号するた

めに必要なコンテンツ鍵Kco(配送用鍵Kdで暗号化されている)、およびコンテンツの利用内容などを示す取扱方針(以下、UCP(Usage Conttrol Policy)と記述する)を保持し、それらを、コンテンツプロバイダセキュアコンテナ(後述)と称する形態で、サービスプロバイダ3に供給する。

サービスプロバイダ3-1,3-2は、コンテンツプロバイダ2から供給されるUCPに対応して、1つまたは複数の価格情報(以下、PT(Price Tag)と記述する)を作成し、それを保持する。サービスプロバイダ2は、作成したPTを、コンテンツプロバイダ2から供給されたコンテンツ(コンテンツ鍵Kcoで暗号化されている)、コンテンツ鍵Kco(配送用鍵Kdで暗号化されている)、およびUCPとともに、サービスプロバイダセキュアコンテナと称する形態で、専用のケーブルネットワーク、インターネット、または衛星通信などから構成されるネットワーク4を介して、ユーザホームネットワーク5に送信する。

ユーザホームネットワーク 5 は、供給されたUCPおよびPTに基づいて、図2に示すように、使用許諾条件情報(以下、UCS(Usage Con-trol Status)と称する)を作成し、作成したUCSに基づいてコンテンツを利用する処理を実行する。ユーザホームネットワーク 5 はまた、UCSを作成するタイミングで課金情報を作成し、例えば、配送用鍵Kdの供給を受けるタイミングで、対応するUCPおよびPTなどとともにEMDサービスセンタ1に送信する。なお、ユーザホームネットワーク 5 は、UCPおよびPTをEMDサービスセンタ1に送信しないようにすることもできる。

この例の場合、ユーザホームネットワーク5は、HDD52に接続され、SAM (Secure Application Module) 62を有するレシーバ51、およびHDD202に接続され、SAM212を有するレシーバ201から構成されている。レシーバ51とレシーバ201は、IEEE1394等で接続されている。

# (2) EMDサービスセンタ

図3は、EMDサービスセンタ1の機能的構成を示すブロック図である。サービスプロバイダ管理部11は、サービスプロバイダ3に利益分配の情報を供給する。コンテンツプロバイダ管理部12は、コンテンツプロバイダ2に配送用鍵K d を送信したり、利益分配の情報を供給する。

著作権管理部13は、ユーザホームネットワーク5のコンテンツの利用の実績を示す情報を、著作権を管理する団体、例えば、JASRAC (Japa-nese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers:日本音楽著作権協会)に送信する。

鍵サーバ14は、配送用鍵Kdを記憶しており、それを、コンテンツプロバイダ管理部12を介してコンテンツプロバイダ2に供給したり、ユーザ管理部18等を介してユーザホームネットワーク5に供給する。

ユーザホームネットワーク5の機器(例えば、レシーバ51またはレシーバ201)およびコンテンツプロバイダ2に供給される、EMDサービスセンタ1からの配送用鍵Kdについて、図4乃至図7を参照して説明する。

図4は、コンテンツプロバイダ2がコンテンツの提供を開始し、ユーザホームネットワーク5を構成するレシーバ51がコンテンツの利用を開始する、1998年1月における、EMDサービスセンタ1が有する配送用鍵Kd、コンテンツプロバイダ2が有する配送用鍵Kd、およびレシーバ51が有する配送用鍵Kdを示す図である。

図4の例において、配送用鍵Kdは、暦の月の初日から月の末日まで、使用可能であり、たとえば、所定のビット数の乱数である"aaaaaa"の値を有するバージョン1である配送用鍵Kdは、1998年1月1日から1998年1月31日まで使用可能(すなわち、1998年1月1日から1998年1月31日の期間にサービスプロバイダ3を介してユーザホームネットワーク5に配布されるコンテンツを暗号化するコンテンツ鍵Kcoは、バージョン1である配送

用鍵K d で暗号化されている)であり、所定のビット数の乱数である" b b b b b b b b b b b b b a の値を有するバージョン2である配送用鍵K d は、1998年2月1日から1998年2月28日まで使用可能(すなわち、その期間にサービスプロバイダ3を介してユーザホームネットワーク5に配布されるコンテンツを暗号化するコンテンツ鍵K c o は、バージョン2である配送用鍵K d で暗号化されている)である。同様に、バージョン3である配送用鍵K d は、1998年3月中に使用可能であり、バージョン4である配送用鍵K d は、1998年4月中に使用可能であり、バージョン5である配送用鍵K d は、1998年5月中に使用可能であり、バージョン6である配送用鍵K d は、1998年6月中に使用可能であり、バージョン6である配送用鍵K d は、1998年6月中に使用可能であ

コンテンツプロバイダ2がコンテンツの提供を開始するに先立ち、EMDサービスセンタ1は、コンテンツプロバイダ2に、1998年1月から1998年6月まで利用可能な、バージョン1乃至バージョン6の6つの配送用鍵Kdを送信し、コンテンツプロバイダ2は、6つの配送用鍵Kdを受信し、記憶する。6ヶ月分の配送用鍵Kdを記憶するのは、コンテンツプロバイダ2が、コンテンツを提供する前のコンテンツおよびコンテンツ鍵の暗号化などの準備に、所定の期間が必要だからである。

また、レシーバ51がコンテンツの利用を開始するに先立ち、EMDサービスセンタ1は、レシーバ51に、1998年1月から1998年3月まで、利用可能なバージョン1乃至バージョン3である3つの配送用鍵Kdを送信し、レシーバ51は、3つの配送用鍵Kdを受信し、記憶する。3ヶ月分の配送用鍵Kdを記憶するのは、レシーバ51が、EMDサービスセンタ1に接続できないなどのトラブルにより、コンテンツの利用が可能な契約期間にもかかわらずコンテンツが利用できない等の事態を避けるためであり、また、EMDサービスセンタ1への接続の頻度を低くし、ユーザホームネットワーク5の負荷を低減するためである。

1998年1月1日から1998年1月31日の期間には、バージョン1であ

る配送用鍵Kdが、EMDサービスセンタ1、コンテンツプロバイダ2、ユーザホームネットワーク5を構成するレシーバ51で利用される。

1998年2月1日における、EMDサービスセンタ1の配送用鍵Kdのコンテンツプロバイダ2、およびレシーバ51への送信を図5で説明する。EMDサービスセンタ1は、コンテンツプロバイダ2に、1998年2月から1998年7月まで利用可能な、バージョン2乃至バージョン7の6つの配送用鍵Kdを送信し、コンテンツプロバイダ2は、6つの配送用鍵Kdを受信し、受信前に記憶していた配送用鍵Kdに上書きし、新たな配送用鍵Kdを記憶する。EMDサービスセンタ1は、レシーバ51に、1998年2月から1998年4月まで、利用可能なバージョン2乃至バージョン4である3つの配送用鍵Kdを送信し、レシーバ51は、3つの配送用鍵Kdを受信し、受信前に記憶していた配送用鍵Kdに上書きし、新たな配送用鍵Kdを受信し、受信前に記憶していた配送用鍵Kdに上書きし、新たな配送用鍵Kdを可能する。EMDサービスセンタ1は、バージョン1である配送用鍵Kdをそのまま記憶する。これは、不測のトラブルが発生したとき、若しくは不正が発生し、または発見されたときに、過去に利用した配送用鍵Kdを利用できるようにするためである。

1998年2月1日から1998年2月28日の期間には、バージョン2である配送用鍵Kdが、EMDサービスセンタ1、コンテンツプロバイダ2、ユーザホームネットワーク5を構成するレシーバ51で利用される。

1998年3月1日における、EMDサービスセンタ1の配送用鍵Kdのコンテンツプロバイダ2、およびレシーバ51への送信を図6で説明する。EMDサービスセンタ1は、コンテンツプロバイダ2に、1998年3月から1998年8月まで利用可能な、バージョン3乃至バージョン8の6つの配送用鍵Kdを送信し、コンテンツプロバイダ2は、6つの配送用鍵Kdを受信し、受信前に記憶していた配送用鍵Kdに上書きし、新たな配送用鍵Kdを記憶する。EMDサービスセンタ1は、レシーバ51に、1998年3月から1998年5月まで、利用可能なバージョン3乃至バージョン5である3つの配送用鍵Kdを送信し、レシーバ51は、3つの配送用鍵Kdを受信し、受信前に記憶していた配送用鍵K

dに上書きし、新たな配送用鍵Kdを記憶する。EMDサービスセンタ1は、バージョン1である配送用鍵Kdおよびバージョン2である配送用鍵Kdをそのまま記憶する。

1998年3月1日から1998年3月31日の期間には、バージョン3である配送用鍵Kdが、EMDサービスセンタ1、コンテンツプロバイダ2、ユーザホームネットワーク5を構成するレシーバ51で利用される。

1998年4月1日における、EMDサービスセンタ1の配送用鍵Kdのコンテンツプロバイダ2、およびレシーバ51への送信を図7で説明する。EMDサービスセンタ1は、コンテンツプロバイダ2に、1998年4月から1998年9月まで利用可能な、バージョン4乃至バージョン9の6つの配送用鍵Kdを送信し、コンテンツプロバイダ2は、6つの配送用鍵Kdを受信し、受信前に記憶していた配送用鍵Kdに上書きし、新たな配送用鍵Kdを記憶する。EMDサービスセンタ1は、レシーバ51に、1998年4月から1998年6月まで、利用可能なバージョン3乃至バージョン5である3つの配送用鍵Kdを送信し、レシーバ51は、3つの配送用鍵Kdを受信し、受信前に記憶していた配送用鍵Kdに上書きし、新たな配送用鍵Kdを受信し、受信前に記憶していた配送用鍵Kdに上書きし、新たな配送用鍵Kdを記憶する。EMDサービスセンタ1は、バージョン1である配送用鍵Kd、バージョン2である配送用鍵Kd、およびバージョン3である配送用鍵Kdをそのまま記憶する。

1998年4月1日から1998年4月30日の期間には、バージョン4である配送用鍵Kdが、EMDサービスセンタ1、コンテンツプロバイダ2、ユーザホームネットワーク5を構成するレシーバ51で利用される。

このように、あらかじめ先の月の配送用鍵Kdを配布しておくことで、仮にユーザが1,2ヶ月まったくEMDサービスセンタ1にアクセスしていなくても、一応、コンテンツの買い取りが行え、時を見計らって、EMDサービスセンタ1にアクセスして鍵を受信することができる。

ユーザホームネットワーク5の、EMDシステムに正式登録された機器、およびコンテンツプロバイダ2には、以上のように、3ヶ月分の配送用鍵Kdが配布

されるが、EMDシステムに正式登録されておらず、仮登録(詳細は後述する) されている状態の、ユーザホームネットワーク 5 の機器には、3 ヶ月分の配送用 鍵K d に代わり、図8に示すような、1ヶ月分の配送用鍵K d が配布される。こ の例においては、ユーザホームネットワーク 5 の機器をEMDシステムに正式登 録するために、与信処理など、約1ヶ月程度の時間を有する登録手続が必要とな る。そこで、登録申請から正式登録されるまでの間(約1ヶ月間)においても、 コンテンツの利用が可能となるように、正式登録されていない機器(仮登録され ている機器)には、1ヶ月間において利用可能な配送用鍵K d が配布される。

図3に戻り、経歴データ管理部15は、ユーザ管理部18から出力される、課金情報、そのコンテンツに対応するPT、およびそのコンテンツに対応するUC Pなどを記憶する。

利益分配部16は、経歴データ管理部15から供給された各種情報に基づき、EMDサービスセンタ1、コンテンツプロバイダ2-1,2-2、およびサービスプロバイダ3-1,3-2の利益をそれぞれ算出し、その結果をサービスプロバイダ管理部11、コンテンツプロバイダ管理部12、出納部20、および著作権管理部13に出力する。利益配分部16はまた、算出した利益に応じてコンテンツプロバイダ2-1,2-2およびサービスプロバイダ3-1,3-2のそれぞれに対する利用ポイント(利益が大きければ大きいほど、すなわち、ユーザが利用すればするほど、大きい値となるポイント)を算出し、ユーザ管理部18に出力する。なお、以下において、コンテンツプロバイダ2における利用ポイントをコンテンツ利用ポイントと称し、サービスプロバイダ3における利用ポイントをサービス利用ポイントと称する。

相互認証部17は、コンテンツプロバイダ2、サービスプロバイダ3、および ユーザホームネットワーク5の機器と相互認証を実行する。

ユーザ管理部18は、ユーザホームネットワーク5の機器に関する情報(以下、システム登録情報と称する)を管理する。システム登録情報には、図9に示すように、「SAMのID」、「機器番号」、「決済ID」、「決済ユーザ情報」

、複数の「従属ユーザ情報」、および「利用ポイント情報」の項目に対応する所 定の情報が含まれている。

「SAMのID」には、製造された、ユーザホームネットワーク5の機器のSAMのIDが記憶される。図9のシステム登録情報の「SAMのID」には、レシーバ51のSAM62のIDおよびレシーバ201のSAM212のIDが設定されている。

「機器番号」には、SAMを有するユーザホームネットワーク5の機器に、予め設定された機器番号が設定されている。ユーザホームネットワーク5の機器が、ネットワーク4を介してサービスプロバイダ3と、およびEMDサービスセンタ1と直接通信することができる機能を有し(通信部を有し)、かつ、例えば、UCPやPTの内容をユーザに出力(提示)したり、ユーザがUCPの利用内容を選択することができる機能を有している(表示部および操作部を有している)場合、その機器(以下、主機器と称する)には、100番以上の機器番号が与えられる。機器が、そのような機能を有しいない場合、その機器(以下、従機器と称する)には、99番以下の機器番号が与えられる。この例の場合、詳細は後述するが、レシーバ51およびレシーバ201の両者は、上述した機能を有しているので、それぞれには、100番以上の機器番号(100番)が与えられてる。そこで、図9のシステム登録情報の「機器番号」には、レシーバ51のSAM62のIDおよびレシーバ201のSAM212のIDに対応する「機器番号」のそれぞれには、機器番号100番が設定されている。

「決済ID」には、EMDシステムに正式登録されたとき割り当てられる所定の決済IDが記憶される。この例の場合、レシーバ51およびレシーバ201は共に、正式登録され、決済IDが与えられているので、図9のシステム登録情報の、SAM62のIDにおよびSAM212のIDに対応する「決済ID」のそれぞれには、その与えられた決済IDが記憶されている。

「決済ユーザ情報」には、計上される課金を決済するユーザ(以下、このようなユーザを決済ユーザと称する)の、氏名、住所、電話番号、決済機関情報(例

えば、クレジットカード番号等)、生年月日、年齢、性別、ID、パスワードなどが設定される。

「決済ユーザ情報」に設定される決済ユーザの、氏名、住所、電話番号、決済機関の情報、生年月日、および性別(以下、ここに区別する必要がない場合、これらの情報をまとめて、ユーザー般情報と称する)は、登録が申請される際にユーザから提供され、設定されるが、この例の場合、そのうち、氏名、住所、電話番号、および決済機関の情報は、それらに基づいて与信処理が行われるので、正確な情報(例えば、決済機関に登録されている情報)である必要がある。それに対して、ユーザー般情報の生年月日、年齢、および性別は、与信処理には用いられないので、この例の場合、それらの情報は、正確である必要はなく、またユーザは、その情報を必ずしも提供する必要がない。「決済ユーザ情報」に記憶される決済ユーザの、IDおよびパスワードは、EMDシステムに仮登録されるときに割り当てられ、設定される。

図9のシステム登録情報には、レシーバ51のSAM62のIDに対応する「 決済ユーザ情報」には、レシーバ51の決済ユーザである、ユーザFの、ユーザ 一般情報、ID、およびパスワードが設定され、レシーバ201のSAM212 のIDに対応する「決済ユーザ情報」には、レシーバ201の決済ユーザである 、ユーザAの、ユーザー般情報、ID、およびパスワードが設定されている。

「従属ユーザトでは、課金を決済しないユーザ(以下、このようなユーザを従属ユーザと称する)の、氏名、住所、電話番号、生年月日、年齢、性別、ID、パスワードなどが設定される。すなわち、「決済ユーザ情報」に設定される情報のうち、決済機関の情報以外の情報が設定される。従属ユーザに対しては与信処理が行われないので、「従属ユーザ情報」に設定される従属ユーザの、氏名、住所、電話番号、生年月日、年齢、および性別の情報は、正確なものである必要がない。例えば、氏名の場合は、ニックネームのようなものでもよい。また氏名はユーザを特定するために必要とされるが、他の情報は、ユーザは必ずしも提供する必要がない。「従属ユーザ情報」に設定される従属ユーザの、IDおよび

パスワードは、仮登録または正式登録されるときに割り当てられ、設定される。 この例の場合、レシーバ51およびレシーバ201の両者には、従属ユーザが 登録されていないので、図9のシステム登録情報のSAM62のIDに対応する 「従属ユーザ情報」、およびSAM212のIDに対応する「従属ユーザ情報」

には、何の情報も設定されていない。

「利用ポイント情報」には、利益分配部16から出力された利用ポイントが設定される。この例の場合、SAM62およびSAM212に対応する「利用ポイント情報」には、それぞれの利用ポイント情報が設定されている。図10は、レシーバ51の利用ポイント情報の例を示している。図10の例では、レシーバ51のユーザF(決済ユーザ)に与えられている、コンテンツプロバイダ2-1のコンテンツ利用ポイントが222ポイントで、コンテンツプロバイダ2-2のコンテンツ利用ポイントが123ポイントで、サービスプロバイダ3-1のサービス利用ポイントが、345ポイントで、そして、サービスプロバイダ3-2のサービス利用ポイントが0ポイントであるとされている。

なお、この例において、コンテンツプロバイダ2-1およびコンテンツプロバイダ2-2のそれぞれのコンテンツ利用ポイントの合計ポイント345 (=123+222) と、サービスプロバイダ3-1およびサービスプロバイダ3-2のそれぞれのサービス利用ポイントの合計ポイント345 (= 345+0) が等しくなるようになされている。

レシーバ201においては、現時点でコンテンツは利用されていないので、SAM212のIDに対応する「利用ポイント情報」には、何の情報の設定されていない。

ユーザ管理部18は、このようなシステム登録情報を管理する他、所定の処理に対応して登録リスト(後述)を作成し、配送用鍵Kdとともにユーザホームネットワーク5に送信する。

図3に、再度戻り、課金請求部19は、経歴データ管理部15から供給された 、例えば、課金情報、UCP、およびPTに基づき、ユーザへの課金を算出し、

その結果を、出納部20に供給する。出納部20は、ユーザ、コンテンツプロバイダ2、およびサービスプロバイダ3への出金、徴収すべき利用料金の金額を基に、図示せぬ外部の銀行等と通信し、決算処理を実行する。出納部20はまた、決算処理の結果をユーザ管理部18に通知する。

監査部21は、ユーザホームネットワーク5の機器から供給された課金情報、 PT、およびUCPの正当性(すなわち、不正をしていないか)を監査する。なお、この場合、監査部21は、コンテンツプロバイダ2からのUCPを、サービスプロバイダ3からのPTを、そしてユーザホームネットワーク5からの、対応するUCPおよびPTを受け取る。

# (3) コンテンツプロバイダ

図11は、コンテンツプロバイダ2-1の機能的構成を示すブロック図である。コンテンツサーバ31は、ユーザに供給するコンテンツを記憶し、ウォータマーク付加部32は、コンテンツサーバ31から供給されたコンテンツにウォーダマーク(電子透かし)を付加し、圧縮部33に供給する。

圧縮部33は、ウォータマーク付加部32から供給されたコンテンツを、ATRAC2(Adaptive Transform Acoustic Coding 2)(商標)等の方式で圧縮し、暗号化部34に供給する。暗号化部34は、圧縮部33で圧縮されたコンテンツを、乱数発生部35から供給された乱数を鍵(以下、この乱数をコンテンツ鍵Kcoと称する)として、DES(Data Encryption Standard)などの共通鍵暗号方式で暗号化し、その結果をセキュアコンテナ作成部38に出力する。

乱数発生部35は、コンテンツ鍵Kcoとなる所定のビット数の乱数を暗号化部34および暗号化部36に供給する。暗号化部36は、コンテンツ鍵KcoをEMDサービスセンタ1から供給された配送用鍵Kdを使用して、DESなどの共通鍵暗号方式で暗号化し、その結果をセキュアコンテナ作成部38に出力する

DESは、56ビットの共通鍵を用い、平文の64ビットを1ブロックとして 処理する暗号方式である。DESの処理は、平文を攪拌し、暗号文に変換する部分(データ攪拌部)と、データ攪拌部で使用する鍵(拡大鍵)を共通鍵から生成 する部分(鍵処理部)からなる。DESのすべてのアルゴリズムは公開されてい るので、ここでは、データ攪拌部の基本的な処理を簡単に説明する。

まず、平文の64ビットは、上位32ビットの $H_0$ 、および下位32ビットの $L_0$ に分割される。鍵処理部から供給された48ビットの拡大鍵 $K_1$ 、および下位32ビットの $L_0$ を入力とし、下位32ビットの $L_0$ を攪拌したF関数の出力が算出される。F関数は、数値を所定の規則で置き換える「換字」およびビット位置を所定の規則で入れ替える「転置」の2種類の基本変換から構成されている。次に、上位32ビットの $H_0$ と、F関数の出力が排他的論理和され、その結果は $L_1$ とされる。 $L_0$ は、 $H_1$ とされる。

上位32ビットの $H_0$ および下位32ビットの $L_0$ を基に、以上の処理を16回繰り返し、得られた上位32ビットの $H_{16}$ および下位32ビットの $L_{16}$ が暗号文として出力される。復号は、暗号化に使用した共通鍵を用いて、上記の手順を逆にたどることで実現される。

ポリシー記憶部37は、コンテンツに対応して設定されるUCPを記憶し、セキュアコンテナ作成部38に出力する。図12は、コンテンツサーバ31に保持されているコンテンツAに対応して設定され、ポリシー記憶部37に記憶されているたUCPA、Bを表している。UCPは、「コンテンツのID」、「コンテンツのID」、「UCPの有効期限」、「利用条件」、「利用内容」の各項目に対応する所定の情報が含まれる。「コンテンツのID」には、UCPが対応するコンテンツのIDが設定される。UCPA(図12A)およびUCPB(図12B)のそれぞれの「コンテンツのID」には、コンテンツAのIDが設定されている。

「コンテンツプロバイダの I D」には、コンテンツの提供元のコンテンツプロバイダの I Dが設定される。UCPAおよびUCPBのそれぞれの「コンテンツ

プロバイダのID」には、コンテンツプロバイダ2-1のIDが設定されている。「UCPのID」には、各UCPに割り当てられた所定のIDが設定され、UCPAの「UCPのID」には、UCPAのIDが、UCPBの「UCPのID」には、UCPBのIDが、それぞれ設定されている。「UCPの有効期限」には、UCPの有効期限を示す情報が設定され、UCPAの「UCPの有効期限」には、UCPAの有効期限が、U.CPBの「UCPの有効期限」には、UCPBの有効期限が、それぞれ設定されている。

「利用条件」には、「ユーザ条件」および「機器条件」の各項目に対応する所定の情報が設定され、「ユーザ条件」には、このUCPを選択することができるユーザの条件が設定され、「機器条件」には、このUCPを選択することができる機器の条件が設定されている。

UCPAの場合、「利用条件10」が設定され、「利用条件10」の「ユーザ条件10」には、利用ポイントが200ポイント以上であることが条件であることを示す情報 ("200ポイント以上")が設定されている。また「利用条件10」の「機器条件10」には、条件がないことを示す情報 ("条件なし")が設定されている。すなわち、UCPAは、200ポイント以上のコンテンツプロバイダ2-1のコンテンツ利用ポイントを有するユーザのみが選択可能となる。

UCPBの場合、「利用条件20」が設定され、「利用条件20」の「ユーザ条件20」には、利用ポイントが200ポイントより少ないことが条件であることを示す情報("200ポイントより少ない")が設定されている。また「利用条件20」の「機器条件20」には、"条件なし"が設定されている。すなわち、UCPBは、200ポイントより少ないコンテンツプロバイダ2-1のコンテンツ利用ポイントを有するユーザのみが選択可能となる。

「利用内容」には、「ID」、「形式」、「パラメータ」、および「管理移動許可情報」の各項目に対応する所定の情報が含まれる。「ID」には、「利用内容」に設定される情報に割り当てられた所定のIDが設定される。「形式」には、再生や複製など、コンテンツの利用形式を示す情報が設定される。「パラメー

タ」には、「形式」に設定された利用形式に対応する所定の情報が設定される。

「管理移動許可情報」には、コンテンツの管理移動が可能か否か(許可されているか否か)を示す情報("可"または"不可")が設定される。コンテンツの管理移動が行われると、図13Aに示すように、管理移動元の機器にコンテンツが保持されつつ、管理移動先の機器にそのコンテンツが移動される。すなわち、管理移動元の機器と管理移動先の機器の両方において、コンテンツが利用される。この点で、図13Bに示すように、移動元の機器にコンテンツが保持されず、移動先の機器のみにコンテンツが保持され、移動先の機器においてのみコンテンツが利用される、通常の移動とは異なる。

また、コンテンツの管理移動が行われている間、管理移動元の機器は、図13Aに示すように、他の機器にコンテンツを管理移動することができない(許可されていない)。すなわち、管理移動元の機器と管理移動先の機器の2機においてのみコンテンツが保持される。この点で、図14Aに示すように、オリジナルのコンテンツから、複数の複製(第1世代)を作成することができる、第1世代の複製とも異なる。また、管理移動元の機器からコンテンツを戻すことより、他の機器にコンテンツを管理移動することができるので、この点で、図14Bに示すように、1回だけの複製とも異なる。

図12Aに戻り、UCPAには、4つの「利用内容11」乃至「利用内容14」が設けられており、「利用内容11」において、その「ID11」には、「利用内容11」に割り当てられた所定のIDが設定されている。「形式11」には、コンテンツを買い取って再生する利用形式を示す情報("買い取り再生")が設定され、「パラメータ11」には、"買い取り再生"に対応する所定の情報が設定されている。「管理移動許可情報11」には、コンテンツの管理移動が許可されていることを示す情報("可")が設定されている。

「利用内容12」において、その「ID12」には、「利用内容12」に割り当てられた所定のIDが設定されている。「形式12」には、第1世代の複製を行う利用形式を示す情報("第1世代複製")が設定されている。第1世代複製

は、図14Aに示したように、オリジナルのコンテンツから、複数の第1世代の複製を作成することができる。ただし、第1世代の複製から第2世代の複製を作成することはできない(許可されていない)。「パラメータ12」には、"第1世代複製"に対応する所定の情報が設定されている。「管理移動許可情報12」には、コンテンツの管理移動が許可されていないことを示す情報("不可")が設定されている。

「利用内容13」において、その「ID13」には、「利用内容13」に割り当てられた所定のIDが設定されている。「形式13」には、所定の期間(時間)に限って再生する利用形式を示す情報("期間制限再生")が設定され、「パラメータ13」には、"期間制限再生"に対応して、その期間の開始時期(時刻)と終了時期(時刻)が設定されている。「管理移動許可情報13」には、"不可"が設定されている。

「利用内容 1 4」において、その「ID 1 4」には、「利用内容 1 4」に割り当てられた所定のIDが設定されている。「形式 1 4」には、5回の複製を行う利用形式(いわゆる、5回複製することができる回数券)を示す情報("PayPer Copy 5")が設定されている。なお、この場合も、図 1 4 の B に示すように、複製からの複製を作成することはできない(許可されていない)。「パラメータ 1 4」には、複製が 5回可能であることを示す情報("複製 5回")が設定されている。「管理移動許可情報 1 4」には、"不可"が設定されている。

図12BのUCPBには、2つの「利用内容21」、および「利用内容22」が設けられている。「利用内容21」において、その「ID21」には、「利用内容21」に割り当てられた所定のIDが設定されている。「形式21」には、4回の再生を行う利用形式を示す情報("Pay Per Play4")が設定され、「パラメータ21」には、再生が4回可能であることを示す情報("再生4回")が設定されている。「管理移動許可情報21」には、"不可"が設定されている。

「利用内容22」において、その「ID22」には、「利用内容22」に割り

当てられた所定のIDが設定されている。「形式22」には、"Pay Per Copy2"が設定され、「パラメータ22」には、"複製2回"が設定されている。「管理移動許可情報22」には、"不可"が設定されている。

ここで、UCPAおよびUCPBの内容を比較すると、200ポイント以上の利用ポイントを有するユーザは、4通りの利用内容11乃至利用内容14から利用内容を選択することができるのに対して、200ポイントより少ない利用ポイントを有するユーザは、2通りの利用内容21,22からしか利用内容を選択することができないものとされている。

ところで、図12は、UCPAおよびUCPBを模擬的に表しているが、例えば、UCPAの「利用条件10」およびUCPBの「利用条件20」には、実際は、図15Aに示すサービスコード、および図15Bに示すコンディションコードの他、サービスコードに対応して数値や所定の種類を示すバリューコードがそれぞれ設定されている。

図16Aは、UCPA(図12A)の「利用条件10」の「ユーザ条件10」 および「機器条件10」として設定されている各コードのコード値を表している。 UCPAの「利用条件10」の「ユーザ条件10」は、"200ポイント以上"とされているので、"利用ポイントに関し条件有り"を意味する80xxhのサービスコード(図15A)が、このとき数値200を示す0000C8hのバリューコードが、そして">= (以上)"を意味する06hのコンディションコード(図15B)が、ユーザ条件として設定されている。

UCPAの「機器条件10」は、"条件なし"とされているので、"条件なし"を意味する0000hのサービスコード(図15A)が、このとき何ら意味を持たないFFFFFhのバリューコードが、そして"無条件"を意味する00hのコンディションコード(図15B)が、機器条件として設定されている。

図16Bは、UCPBの「利用条件20」の「ユーザ条件20」および「機器条件20」として設定されている各コードのコード値を表している。「ユーザ条件20」は、"200ポイントより少ない"とされているので、"利用ポイント

に関し条件有り"を意味する $80 \times \times h$ のサービスコード(図15A)が、数値 200を示す0000 C8h のバリューコードが、そして" < (より小さい)"を意味する03h のコンディションコード(図15B)が、ユーザ条件として設定されている。

UCPBの「機器条件20」は、UCPAの「機器条件10」と同様に、"条件なし"とされ、同一のコード値が設定されているので、その説明は省略する。

図11に戻り、セキュアコンテナ作成部38は、例えば、図17に示すような、コンテンツA(コンテンツ鍵KcoAで暗号化されている)、コンテンツ鍵KcoA(配送用鍵Kdで暗号化されている)、UCPA、B、および署名からなるコンテンツプロバイダセキュアコンテナを作成する。なお、署名は、送信したいデータ(この場合、コンテンツA(コンテンツ鍵KcoAで暗号化されている)、コンテンツ鍵KcoA(配送用鍵Kdで暗号化されている)、およびUCPA、Bの全体)にハッシュ関数を適用して得られたハッシュ値が、コンテンツプロバイダの公開鍵暗号の秘密鍵(この場合、コンテンツプロバイダ2-1の秘密鍵Kscp)で暗号化されたものである。

セキュアコンテナ作成部38はまた、コンテンツプロバイダセキュアコンテナに、図18に示すコンテンツプロバイダ2-1の証明書を付してサービスプロバイダ3に送信する。この証明書は、証明書のバージョン番号、認証局がコンテンツプロバイダ2-1に対し割り付けた証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、証明書の有効期限、およびコンテンツプロバイダ2-1の名前、コンテンツプロバイダ2-1の公開鍵Kpcp、並びにその署名(認証局の秘密鍵Kscaで暗号化されている)から構成されている。

署名は、改竄のチェックおよび作成者認証をするためのデータであり、送信したいデータを基にハッシュ関数でハッシュ値をとり、これを公開鍵暗号の秘密鍵で暗号化して作成される。

ハッシュ関数および署名の照合について説明する。ハッシュ関数は、送信した い所定のデータを入力とし、所定のビット長のデータに圧縮し、ハッシュ値とし て出力する関数である。ハッシュ関数は、ハッシュ値(出力)から入力を予測することが難しく、ハッシュ関数に入力されたデータの1ビットが変化したとき、ハッシュ値の多くのビットが変化し、また、同一のハッシュ値を持つ入力データを探し出すことが困難である特徴を有する。

署名とデータを受信した受信者は、署名を公開鍵暗号の公開鍵で復号し、その結果(ハッシュ値)を得る。さらに受信されたデータのハッシュ値が計算され、計算されたハッシュ値と、署名を復号して得られたハッシュ値とが、等しいか否かが判定される。送信されたデータのハッシュ値と復号したハッシュ値が等しいと判定された場合、受信したデータは改竄されておらず、公開鍵に対応した秘密鍵を保持する送信者から送信されたデータであることがわかる。署名のハッシュ関数としては、MD4(Message Digest),MD5,SHA(Secure Hash Algorithm)ー1などが用いられる。

次に公開鍵暗号について説明する。暗号化および復号で同一の鍵(共通鍵)を使用する共通鍵暗号方式に対し、公開鍵暗号方式は、暗号化に使用する鍵と復号するときの鍵が異なる。公開鍵暗号を用いる場合、鍵の一方を公開しても他方を秘密に保つことができ、公開しても良い鍵は、公開鍵と称され、他方の秘密に保つ鍵は、秘密鍵と称される。

公開鍵暗号の中で代表的なRSA(Rivest-Shamir-Adleman)暗号を、簡単に説明する。まず、2つの十分に大きな素数であるpおよびqを求め、さらにpとqの積であるnを求める。(p-1)と(q-1)の最小公倍数Lを算出し、更に、3以上L未満で、かつ、Lと互いに素な数eを求める(すなわち、eとLを共通に割り切れる数は、1のみである)。

次に、Lを法とする乗算に関する e の乗法逆元 d を求める。すなわち、 d 、 e 、および L の間には、 e d = 1 m o d L が成立し、 d はユークリッドの互除法で算出できる。このとき、n E e が公開鍵とされ、p, q,および d が、秘密鍵とされる。

暗号文Cは、平文Mから、式(1)の処理で算出される。

$$C = M^e \mod n$$
 (1)

暗号文Cは、式(2)の処理で平文Mに、復号される。

$$M = C^{d} \quad mod \quad n \tag{2}$$

証明は省略するが、RSA暗号で平文を暗号文に変換して、それが復号できるのは、フェルマーの小定理に根拠をおいており、式(3)が成立するからである

$$M = C^{d} = (M^{e})^{d} = M^{ed} = M \text{ mod } n$$
 (3)

秘密鍵pとqを知っているならば、公開鍵eから秘密鍵dは算出できるが、公開鍵nの素因数分解が計算量的に困難な程度に公開鍵nの桁数を大きくすれば、公開鍵nを知るだけでは、公開鍵eから秘密鍵dは計算できず、復号できない。以上のように、RSA暗号では、暗号化に使用する鍵と復号するときの鍵を、異なる鍵とすることができる。

また、公開鍵暗号の他の例である楕円曲線暗号(Elliptic Curve Cryptography)についても、簡単に説明する。

楕円曲線  $y^2 = x^3 + a x + b \pm 0$ 、ある点をBとする。楕円曲線上の点の加算を定義し、n Bは、Bをn 回加算した結果を表す。同様に、減算も定義する。Bとn Bからn を算出することは、困難であることが証明されている。Bとn Bを公開鍵とし、n を秘密鍵とする。乱数 r を用いて、暗号文C 1 およびC 2 は、平文 Mから、公開鍵で式 (4) および式 (5) の処理で算出される。

$$C1 = M + r n B$$
 (4)

$$C 2 = r B \qquad (5)$$

暗号文C1およびC2は、式(6)の処理で平文Mに、復号される。

$$M = C 1 - n C 2$$
 (6)

復号できるのは、秘密鍵nを有するものだけである。以上のように、RSA暗号と同様に、楕円曲線暗号でも、暗号化に使用する鍵と復号するときの鍵を、異なる鍵とすることができる。

図11に、再び戻り、コンテンツプロバイダ2-1の相互認証部39は、EMDサービスセンタ1から配送用鍵Kdの供給を受けるのに先立ち、EMDサービスセンタ1と相互認証する。また相互認証部39は、サービスプロバイダ3へのコンテンツプロバイダセキュアコンテナの送信に先立ち、サービスプロバイダ3と相互認証することも可能であるが、この例の場合、コンテンツプロバイダセキュアコンテナには、秘密しなければならない情報が含まれていないので、この相互認証は必ずしも必要とされるわけではない。

コンテンツプロバイダ2-2は、コンテンツプロバイダ2-1と基本的の同様 の構成を有しているので、その図示および説明は省略する。

# (4) サービスプロバイダ

次に、図19のブロック図を参照して、サービスプロバイダ3-1の機能的構成を説明する。コンテンツサーバ41は、コンテンツプロバイダ2から供給されたコンテンツプロバイダセキュアコンテナに含まれる、コンテンツ(コンテンツ鍵Kcoで暗号化されている)、コンテンツ鍵Kco(配送用鍵Kdで暗号化されている)、UCP、およびコンテンツプロバイダ2の署名を記憶し、セキュアコンテナ作成部44に供給する。

値付け部42は、コンテンツプロバイダ2から供給されたコンテンツプロバイダセキュアコンテナに含まれる署名に基づいて、コンテンツプロバイダセキュアコンテナの正当性を検証するが、この場合、コンテンツプロバイダ2の証明書が

検証され、正当であるとき、コンテンツプロバイダ2の公開鍵が取得される。そ してこの取得された公開鍵に基づいて、コンテンツプロバイダセキュアコンテナ の正当性が検証される。

コンテンツプロバイダセキュアコンテナの正当性を確認すると、値付け部42は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナに含まれるUCPに対応する、PTを作成し、セキュアコンテナ作成部44に供給する。図20は、図12(A)のUCPAに対応して作成された、2つのPTA-1(図20A)およびPTA-2(図20B)を表している。PTには、「コンテンツのID」、「コンテンツプロバイダのID」、「UCPのID」、「サービスプロバイダのID」、「PTのID」、「PTの有効期限」、「価格条件」、および「価格内容」の各項目に対応する所定の情報が含まれる。

PTO、「コンテンツの ID」、「コンテンツプロバイダの ID」、および ID CPの ID」には、UCPに対応する項目の情報が、それぞれ設定される。すなわち、PTA-1および PTA-2のそれぞれの「コンテンツの ID」には、コンテンツAの IDが、それぞれの「コンテンツプロバイダの ID」には、コンテンツプロバイダ2-1の IDが、そしてそれぞれの「UCPの ID」には、UCPAの IDが設定されている。

「サービスプロバイダのID」には、PTの提供元のサービスプロバイダ2のIDが設定される。PTA-1およびPTA-2のそれぞれの「サービスプロバイダのID」には、サービスプロバイダ3-1のIDが設定されている。「PTのID」には、各PTに割り当てられた所定のIDが設定される。PTA-1の「PTのID」には、PTA-1のIDが、PTA-2の「PTのID」には、PTA-2のIDがそれぞれ設定されている。「PTの有効期限」には、PTの有効期限を示す情報が設定される。PTA-1の「PTの有効期限」には、PTA-1の有効期限が設定されている。

「価格条件」には、UCPの「利用条件」と同様に、「ユーザ条件」および「機

器条件」の各項目に対応する所定の情報が設定されている。「価格条件」の「ユーザ条件」には、このPTを選択することができるユーザの条件を示す情報が設定され、その「機器条件」には、このPTを選択することができる機器の条件を示す情報が設定される。

PTA-1の場合、「価格条件10」が設定され、「価格条件10」の「ユーザ条件10」には、ユーザが男性であるを示す情報("男性")が設定され、その「機器条件10」には、"条件なし"が設定されている。すなわち、PTA-1は、男性のユーザのみが選択可能となる。

PTA-1の「価格条件10」の「ユーザ条件10」および「機器条件10」も、実際は、図21Aに示すように、各種コードのコード値が設定されている。「価格条件10」の「ユーザ条件10」には、"性別条件有り"を意味する01 x x hのサービスコード(図15A)が、このとき男性を意味する00000 hのバリューコードが、そして"="を意味する01hのコンディションコード(図15B)が設定されている。「機器条件10」には、"条件なし"を意味する0000hのサービスコードが、この場合何ら意味を持たないFFFFF hのバリューコードが、そして"無条件"を意味する00hのコンディションコードが設定されている。

PTA-2の場合、「価格条件20」が設定され、「価格条件20」の「ユーザ条件20」には、ユーザが女性であることを示す情報("女性")が設定され、その「機器条件20」には、"条件なし"が設定されている。すなわち、PTA-2は、女性のユーザのみが選択可能となる。

PTA-2の「価格条件20」の「ユーザ条件20」および「機器条件20」も、実際は、図21Bに示すように、各コードのコード値が設定されている。「価格条件20」の「ユーザ条件20」には、"性別条件有り"を意味する01xxhのサービスコード(図15A)が、この場合女性を示す00001hのバリューコードが、そして"="を意味する01hのコンディションコード(図15B)が設定されている。その「機器条件20」には、"条件なし"を意味する

0000hのサービスコードが、この場合何ら意味を持たないFFFFFFhの バリューコードが、そして"無条件"を意味する00hのコンディションコード が設定されている。

図20に戻り、PTの「価格内容」には、コンテンツが、対応するUCPの「利用内容」の「形式」に設定されている利用形式で利用される場合の利用料金が示されている。すなわち、PTA-1の「価格内容11」に設定された"2000円"およびPTA-2の「価格内容21」に設定された"1000円"は、UCPA(図12A)の「利用内容11」の「形式11」が"買い取り再生"とされているので、コンテンツAの買い取り価格(料金)を示している。

PTA-1の「価格内容12」の"600円"およびPTA-2の「価格内容22」の"300円"は、UCPAの「利用内容12」の「形式12」より、第1世代複製の利用形式でコンテンツAを利用する場合の料金を示している。PTA-1の「価格内容13」の"100円"およびPTA-2の「価格内容23」の"50円"は、UCPAの「利用内容13」の「形式13」より、期間制限再生の利用形式でコンテンツAを利用する場合の料金を示している。PTA-1の「価格内容14」の"300円"およびPTA-2の「価格内容24」の"150円"は、UCPAの「利用内容14」の「形式14」より、5回の複製を行う利用形式でコンテンツAを利用する場合の料金を示している。

なお、この例の場合、 PTA-1 (男性ユーザに適用される)の価格内容と、 PTA-2 (女性ユーザに適用される)の価格内容を比較すると、 PTA-1の 価格内容に示される価格が、 PTA-2の価格内容に示される価格の 2 倍に設定されている。例えば、 UCPAの「利用内容 1 1」に対応する PTA-1の「価格内容 1 1」が"2000円"とされているのに対し、同様に UCPAの「利用内容 1 1」に対応する PTA-2の「価格内容 2 1」は"1000円"とされている。同様に、 PTA-2の「価格内容 2 2」乃至「価格内容 1 4」に設定されている。同様に、 PTA-2の「価格内容 2 2」乃至「価格内容 2 4」に設定されている価格の 2 倍とされている。すなわち、コンテンツ A は、女性のユーザがよ

り低価格で利用できるコンテンツとされている。

図22は、図12BのUCPBに対応して作成された、2つのPTB-1およびPTB-2を表している。図22AのPTB-1には、コンテンツAのID、コンテンツプロバイダ2-1のID、UCPBのID、サービスプロバイダ3-1のID、PTB-1のID、PTB-1の有効期限、価格条件30、2通りの価格内容31、32などが含まれている。

PTB-1の「価格条件30」の「ユーザ条件30」には"条件なし"が設定され、「機器条件30」には、機器が従機器であることを条件とする情報("従機器")が設定されている。すなわち、PTB-1は、コンテンツAが従機器において利用される場合にのみ選択可能となる。

PTB-1の「価格条件30」の「ユーザ条件30」および「機器条件30」にも、実際は、図23Aに示すように、各コードのコード値が設定されている。「ユーザ条件30」には、"条件なし"を意味する0000hのサービスコード(図15A)が、この場合何ら意味を持たないFFFFFFhのバリューコードが、そして"無条件"を意味する00hのコンディションコード(図15B)が設定されている。「機器条件30」は、"従機器"とされているので、"機器に関し条件有り"を意味する00xxhのサービスコードが、このとき"数値100"を示す000064hのバリューコードが、そして"く(小さい)"を意味する03hのコンディションコードが設定されている。この例の場合、従機器には、100番より小さい機器番号が設定されているので、このようなコード値が設定される。

PTB-1の「価格内容31」の"100円"は、UCPB(図12B)の「利用内容21」の「形式21」が"Pay Per Play4"とされているので、4回の再生を行う場合の料金を示し、「価格内容32」の"300円"は、UCPBの「利用内容22」の「形式22」が"Pay Per Copy2"とされているので、2回の複製を行う場合の料金を示している。

UCPBに対応して作成された、もう一方のPTB-2には、図22Bに示す

ように、コンテンツAのID、コンテンツプロバイダ2-1のID、UCPBのID、サービスプロバイダ3-1のID、PTB-2のID、PTB-2の有効期限、価格条件40、および2通りの価格内容41,42などが含まれている。

PTB-2の「価格条件40」の「ユーザ条件40」には"条件なし"が設定され、その「機器条件40」には、機器が主機器であることを条件とする情報( "主機器")が設定されている。すなわち、PTB-2は、主機器においてコンテンツが利用される場合にのみ選択可能となる。

PTB-2の「価格条件40」の「ユーザ条件40」および「機器条件40」にも、実際は、図23Bに示すように、各コードのコード値が設定されている。「価格条件40」の「ユーザ条件40」には、"条件なし"を意味する0000 hのサービスコード(図15A)が、この場合何ら意味を持たないFFFFFF hのバリューコードが、そして"無条件"を意味する00hのコンディションコード(15B)が設定されている。「機器条件40」には、"機器に関し条件有り"を意味する00xxhのサービスコードが、このとき"数値100"を示す000064hのバリューコードが、そして"=>(以上)"を意味する06hのコンディションコードが設定されている。この例の場合、主機器には、100番以上の機器番号が設定されているので、このようなコード値が設定される。

PTB-2の「価格内容41」および「価格内容42」のそれぞれに示される価格は、UCPBの「利用内容21」の「形式21」および「利用内容22」の「形式22」のそれぞれに示される利用形式でコンテンツAを利用する場合の料金を示している。

ここで、PTB-1 (従機器に適用される)の価格内容とPTB-2 (主機器に適用される)の価格内容を比較すると、PTB-1の価格内容は、PTB-2 の価格内容の2倍に設定されている。例えば、PTB-1の「価格内容31」が 100円"とされているのに対し、PTB-2の「価格内容41」は50円と されており、「価格内容32」が 300円"とされているのに対して、「価格内容42」は 150円"とされている。

図19に戻り、ポリシー記憶部43は、コンテンツプロバイダ2から供給された、コンテンツのUCPを記憶し、セキュアコンテナ作成部44に供給する。

セキュアコンテナ作成部 4 4 は、例えば、図 2 4 に示すような、コンテンツA (コンテンツ鍵K c o A で暗号化されている)、コンテンツ鍵K c o A (配送用鍵K d で暗号化されている)、U C P A, B、コンテンツプロバイダ 2 の署名、P T A - 1, A - 2, B - 1, B - 2、およびサービスプロバイダ 3 の署名からなるサービスプロバイダセキュアコンテナを作成する。

セキュアコンテナ作成部44はまた、作成したサービスプロバイダセキュアコンテナを、図25に示すような、証明書のバージョン番号、認証局がサービスプロバイダ3-1に対し割り付ける証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、証明書の有効期限、サービスプロバイダ3-1の名前、サービスプロバイダ3-1の名前、サービスプロバイダ3-1の公開鍵Kpsp、並びに認証局の署名より構成されるサービスプロバイダの証明書を付して、ユーザホームネットワーク5に供給する。

図19に、再び戻り、相互認証部45は、コンテンツプロバイダ2からコンテンツプロバイダセキュアコンテナの供給を受け取るのに先立ち、コンテンツプロバイダ2と相互認証する。相互認証部45また、ユーザホームネットワーク5へのサービスプロバイダセキュアコンテナの送信に先立ち、ユーザホームネットワーク5と相互認証するが、このサービスプロバイダ3とユーザホームネットワーク5との相互認証は、例えば、ネットワーク4が衛星通信である場合、実行されない。なお、この例の場合、コンテンツプロバイダセキュアコンテナおよびサービスプロバイダセキュアコンテナには、特に、秘密情報が含まれていないので、サービスプロバイダ3は、コンテンツプロバイダ2およびユーザホームネットワーク5と相互認証を行わなくてもよい。

サービスプロバイダ3-2の構成は、サービスプロバイダ3-1の構成と基本的に同様であるので、その図示および説明は省略する。

#### (5) ユーザホームネットワーク

### (5-1) レシーバ51

次に、図26のブロック図を参照して、ユーザホームネットワーク5を構成するレシーバ51の構成例を説明する。レシーバ51は、通信部61、SAM62、外部記憶部63、伸張部64、通信部65、インタフェース66、表示制御部67、および入力制御部68より構成されている。通信部61は、ネットワーク4を介してサービスプロバイダ3、またはEMDサービスセンタ1と通信し、所定の情報を受信し、または送信する。

SAM62は、相互認証モジュール71、課金処理モジュール72、記憶モジュール73、復号/暗号化モジュール74、およびデータ検査モジュール75からなるが、シングルチップの暗号処理専用ICで構成され、多層構造を有し、その内部のメモリセルはアルミニウム層等のダミー層に挟まれ、また、動作する電圧または周波数の幅が狭い等、外部から不正にデータが読み出し難い特性(耐タンパー性)を有している。

SAM62の相互認証モジュール71は、記憶モジュール73に記憶されている、図27に示すSAM62の証明書を、相互認証相手に送信し、相互認証を実行し、これにより、認証相手と共有することとなった一時鍵Ktemp(セッション鍵)を復号/暗号化モジュール74に供給する。SAMの証明書には、コンテンツプロバイダ2-1の証明書およびサービスプロバイダ3-1の証明書に含まれている情報に対応する情報が含まれているので、その説明は省略する。

課金処理モジュール72は、選択されたUCPの利用内容に基づいて、使用許諾条件情報UCSおよびコンテンツが"買い取り再生"の利用形式で権利購入された場合のUCSの例であり、課金情報を作成する。図28は、図12Aに示したUCPAの利用内容11と、図20Aに示したPTA-1の価格内容11に基づいて作成されたUCSAを表している。UCSには、図28に示されるように、「コンテンツのID」、「コンテンツプロバイダのID」、「UCPのID」、「UCPの有効期限」、「サービスプロバイダのID」、「PTのID」、「PTの有効期限」、「UCSのID」、「SAMのID」、「ユーザのID」、

「利用内容」、および「利用履歴」の各項目に対応する所定の情報が設定される

UCSの、「コンテンツのID」、「コンテンツプロバイダのID」、「UCPのID」、「UCPの有効期限」、「サービスプロバイダのID」、「PTのID」、および「PTの有効期限」の各項目には、PTの、それらに対応する項目の情報が設定される。すなわち、図28のUCSAの、「コンテンツのID」には、コンテンツAのIDが、「コンテンツプロバイダのID」には、コンテンツプロバイダ2-1のIDが、「UCPのID」には、UCPAのIDが、「UCPの有効期限」には、UCPAの有効期限が、「サービスプロバイダのID」には、サービスプロバイダ3-1のIDが、「PTのID」には、PTA-1のIDが、そして「PTの有効期限」には、PTA-1の有効期限が、それぞれ設定されている。

「UCSのID」には、UCSに割り当てられた所定のIDが設定され、UCSAの「UCSのID」には、UCSAのIDが設定されている。「SAMのID」には、機器のSAMのIDが設定され、UCSAの「SAMのID」には、レシーバ51のSAM62のIDが設定されている。「ユーザのID」には、コンテンツを利用するユーザのIDが設定され、UCSAの「ユーザのID」には、ユーザFのIDが設定されている。

「利用内容」は、「ID」、「形式」、「パラメータ」、および「管理移動状態情報」の各項目からなり、そのうち「ID」、「形式」、および「パラメータ」の項目には、選択されたUCPの「利用内容」の、それらに対応する項目の情報が設定される。すなわち、UCSAの「ID」には、UCPAの「利用内容11」の「ID11」に設定されている情報(利用内容11のID)が、「形式」には、「利用内容11」の「形式11」に設定されている。買い取り再生"が、「パラメータ」には、「利用内容11」の「パラメータ11」に設定されている情報("買い取り再生"に対応する情報)が設定されている。

「利用内容」の「管理移動状態情報」には、選択されたUCPの「管理移動許

可情報」に"可"が設定されている場合(管理移動が行える場合)、管理移動元の機器(コンテンツを購入した機器)と管理移動先の機器のそれぞれのIDが設定されるようになされている。なお、コンテンツの管理移動が行われていない状態においては、管理移動元の機器のIDが、管理移動先の機器のIDとしても設定される。一方、UCPの「管理移動許可情報」に、"不可"が設定されている場合、「管理移動状態情報」には"不可"が設定される。すなわち、この場合、コンテンツの管理移動は行われない(許可されない)。UCSAの「管理移動状態情報」には、UCPAの「利用内容11」の「管理移動許可情報11」に"可"が設定されており、また、このとき、コンテンツAは管理移動されていないので、SAM62のIDが、管理移動元の機器のIDおよび管理移動先の機器のIDとして設定されている。

「利用履歴」には、同一のコンテンツに対する利用形式の履歴が設定される。 UCSAの「利用履歴」には、"買い取り再生"を示す情報のみが記憶されているが、例えば、レシーバ51において、コンテンツAが以前に利用されていた場合、そのときの利用形式も記憶される。

なお、上述したUCSにおいては、「UCPの有効期限」および「PTの有効期限」が設けられているがそれらをUCSに設定しないようにすることもできる。また、上述したUCSにおいて、「コンテンツプロバイダのID」が設けられているが、UCPのIDがユニークで、これにより、コンテンツプロバイダを特定することができる場合、それを設けないようにすることもできる。また「サービスプロバイダのID」も同様に、PTのIDがユニークで、これにより、サービスプロバイダを特定することができる場合、それを設けないようにすることもできる。

作成されたUCSは、レシーバ51の復号/暗号化モジュール74の復号化ユニット91から供給されるコンテンツ鍵Kco(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)とともに、外部記憶部63に送信され、その利用情報記憶部63Aに記憶される。外部記憶部63の利用情報記憶部63Aは、図29に示すように、

M個のブロックBP-1乃至BP-Mに分割され(例えば、1メガバイト毎に分割され)、各ブロックBPが、N個の利用情報用メモリ領域RP-1乃至RP-Nに分割されている。SAM62から供給されるコンテンツ鍵Kco(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)およびUCSは、利用情報用記憶部63Aの所定のブロックBPの利用情報用メモリ領域RPに、対応して記憶される。

図29の例では、ブロックBP-1の利用情報用メモリ領域RP-3に、図28に示したUCSAと、コンテンツAを復号するためのコンテンツ鍵KcoA(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)が対応して記憶されている。ブロックBP-1の利用情報用メモリ領域RP-1,RP-2には、他のコンテンツ鍵Kco1,Kco2(それぞれ保存用鍵Ksaveで暗号化されている)およびUCS1,2がそれぞれ記憶されている。ブロックBP-1の利用情報用メモリ領域RP-4(図示せず)乃至RP-N、およびブロックBP-2(図示せず)乃至BP-Mには、この場合、コンテンツ鍵KcoおよびUCSは記憶されておらず、空いていることを示す所定の初期情報が記憶されている。なお、利用情報用メモリ領域RPに記憶されるコンテンツ鍵Kco(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)およびUCSを、個々に区別する必要がない場合、まとめて、利用情報と称する。

図30は、図28に示したUCSAと同時に作成された課金情報Aを表している。課金情報は、図30に示されるように、「コンテンツのID」、「コンテンツプロバイダのID」、「UCPのID」、「UCPの有効期限」、「サービスプロバイダのID」、「PTのID」、「PTの有効期限」、「UCSのID」、「SAMのID」、「ユーザのID」、「利用内容」、および「課金履歴」の各項目に対応する所定の情報が設定される。

課金情報の、「コンテンツのID」、「コンテンツプロバイダのID」、「UCPのID」、「UCPの有効期限」、「サービスプロバイダのID」、「PTのID」、「PTの有効期限」、「UCSのID」、「SAMのID」、「ユーザのID」、および「利用内容」には、UCSの、それらに対応する項目の情報

が、それぞれ設定される。すなわち、図30の課金情報Aの、「コンテンツのID」には、コンテンツAのIDが、「コンテンツプロバイダのID」には、コンテンツプロバイダ2-1のIDが、「UCPのID」には、UCPAのIDが、「UCPの有効期限」には、UCPAの有効期限が、「サービスプロバイダのID」には、サービスプロバイダ3-1のIDが、「PTのID」には、PTA-1のIDが、「PTの有効期限が、「UCSのID」には、UCSAのIDが、「SAMのID」には、SAM62のIDが、「ユーザのID」には、ユーザFのIDが、そして「利用内容」には、UCSAの「利用内容11」の内容が、それぞれ設定されている。

課金情報の「課金履歴」には、機器において計上された課金の合計額を示す情報が設定される。課金情報Aの「課金履歴」には、レシーバ51において計上された課金の合計額が設定されている。

なお、上述した課金情報においては、「UCPの有効期限」および「PTの有効期限」が設けられているが、それらを課金情報に設定しないようにすることもできる。また、上述した課金情報においては、「コンテンツプロバイダのID」が設けられているが、UCPのIDがユニークで、これにより、コンテンツプロバイダを特定することができる場合、それを設けないようにすることもできる。また「サービスプロバイダのID」も同様に、PTのIDがユニークで、これにより、サービスプロバイダを特定することができる場合、それを設けないようにすることもできる。

図26に戻り、記憶モジュール73には、図31に示すように、SAM62の公開鍵Kpu、SAM62の秘密鍵Ksu、EMDサービスセンタ1の公開鍵Kpesc、認証局の公開鍵Kpca、保存用鍵Ksave、3ヶ月分の配送用鍵Kdなどの各種鍵、SAM62の証明書(図27)、課金情報(例えば、図30の課金情報A)、基準情報51、およびM個の検査値HP-1乃至HP-Mなどが記憶されている。

図32は、記憶モジュール73に記憶されている基準情報51を表している。

基準情報には、「SAMのID」、「機器番号」、「決済ID」、「課金の上限額」、「決済ユーザ情報」、「従属ユーザ情報」、および「利用ポイント情報」の各項目に設定される所定情報などが含まれている。

基準情報の、「SAMのID」、「機器番号」、「決済ID」、「決済ユーザ情報」、「従属ユーザ情報」、および「利用ポイント情報」には、EMDサービスセンタ1のユーザ管理部18により管理されるシステム登録情報(図9)の、それらに対応する項目の情報が、それぞれ設定される。すなわち、基準情報51には、SAM62のID、SAM62の機器番号(100番)、ユーザFの決済ID、ユーザFの決済ユーザ情報(ユーザFの一般情報(氏名、住所、電話番号、決済機関情報、生年月日、年齢、性別)、ユーザFのID、およびユーザFのパスワード)、および図33に示す利用ポイント情報(図10に示したものと同様の情報)が設定されている。

「課金の上限額」には、機器がEMDシステムに正式登録されている状態と仮登録されている状態で、それぞれ異なる課金の上限額が設定される。基準情報51の「課金の上限額」には、レシーバ51が正式登録されているので、正式登録されている状態における課金の上限額を示す情報("正式登録時の上限額")が設定されている。なお、正式登録されている状態における課金の上限額は、仮登録されている状態における課金の上限額よりも、大きな額である。

次に、記憶モジュール73に記憶される、図31に示したM個の検査値HP-1乃至HP-Mについて説明する。検査値HP-1は、外部記憶部63の利用情報記憶部63AのブロックBP-1に記憶されているデータの全体にハッシュ関数が適用されて算出されたハッシュ値である。検査値HP-2乃至HP-Mも、検査値HP-1と同様に、外部記憶部63の、対応するブロックBP-2乃至BP-Mのそれぞれに記憶されているデータのハッシュ値である。

図26に戻り、SAM62の復号/暗号化モジュール74は、復号ユニット9 1、乱数発生ユニット92、および暗号化ユニット93から構成される。復号ユニット91は、暗号化されたコンテンツ鍵Kcoを配送用鍵Kdで復号し、暗号 化ユニット93に出力する。乱数発生ユニット92は、必要に応じ(例えば、相互認証時に)、所定の桁数の乱数を発生し、一時鍵Ktempを生成し、暗号化ユニット93に出力する。

暗号化ユニット93は、復号されたコンテンツ鍵Kcoを、再度、記憶モジュール73に保持されている保存用鍵Ksaveで暗号化する。暗号化されたコンテンツ鍵Kcoは、外部記憶部63に供給される。暗号化ユニット93は、コンテンツ鍵Kcoを伸張部64に送信するとき、コンテンツ鍵Kcoを乱数発生ユニット92で生成した一時鍵Ktempで暗号化する。

データ検査モジュール75は、記憶モジュール73に記憶されている検査値HPと、外部記憶部63の利用情報記憶部63Aの、対応するブロックBPのデータのハッシュ値を比較し、ブロックBPのデータが改竄されていないか否かを検査する。データ検査モジュール75はまた、コンテンツの購入、利用、および管理移動等が行われる際に、検査値HPを算出し、記憶モジュール73に記憶(更新)させる。

伸張部64は、相互認証モジュール101、復号モジュール102、復号モジュール103、伸張モジュール104、およびウォータマーク付加モジュール105から構成される。相互認証モジュール101は、SAM62と相互認証し、一時鍵Ktempを復号モジュール102に出力する。復号モジュール102は、一時鍵Ktempで暗号化されたコンテンツ鍵Kcoを一時鍵Ktempで復号し、復号モジュール103に出力する。復号モジュール103は、HDD52に記録されたコンテンツをコンテンツ鍵Kcoで復号し、伸張モジュール104に出力する。伸張モジュール104に出力する。伸張モジュール104に出力する。ウオータマーク付加モジュール105に出力する。ウオータマーク付加モジュール105は、コンテンツにレシーバ51を特定するための情報(例えば、SAM62のID)のウォータマーク(電子透かし)を挿入し、図示せぬスピーカに出力し、音楽を再生する。

通信部65は、ユーザホームネットワーク5のレシーバ201との通信処理を

行う。インターフェース66は、SAM62および伸張部64からの信号を所定の形式に変更し、HDD52に出力し、また、HDD52からの信号を所定の形式に変更し、SAM62および伸張部64に出力する。

表示制御部67は、表示部(図示せず)への出力を制御する。入力制御部68は、各種ボタンなどから構成される操作部(図示せず)からの入力を制御する。

HDD52は、サービスプロバイダ3から供給されたコンテンツの他、図34に示すような登録リストを記憶している。この登録リストは、表形式に情報が記憶されているリスト部、および登録リストを保持する機器についての所定の情報が記憶されている対象SAM情報部より構成されている。

対象SAM情報部には、この登録リストを保有する機器のSAMID、この例の場合、レシーバ51のSAM62のIDが(「対象SAMID」の欄に)記憶されている。対象SAM情報部にはまた、この登録リストの有効期限が(「有効期限」の欄に)記憶され、登録リストのバージョン番号が(「バージョン番号」の欄に)記憶され、そして接続されている機器の数(自分自身を含む)、この例の場合、レシーバ51は、レシーバ201に接続されているので、自分自身を含む値2が(「接続されている機器数」の欄に)記憶されている。

リスト部は、「SAM ID」、「ユーザID」、「購入処理」、「課金処理」、「課金機器」、「コンテンツ供給機器」、「状態フラグ」、「登録条件署名」、および「登録リスト署名」の9個の項目から構成され、この例の場合、レシーバ51の登録条件として、それぞれの項目に所定の情報が記憶されている。

「SAM ID」には、機器のSAMのIDが記憶される。この例の場合、レシーバ51のSAM62のIDおよびレシーバ201のSAM212のIDが記憶されている。「ユーザID」には、対応する機器のユーザのIDが記憶される。この例の場合、ユーザFのIDおよびユーザAのIDが記憶されている。

「購入処理」には、対応する機器が、コンテンツを購入(正確には、コンテンツを利用する権利を購入)するための処理を行うことができるか否かを示す情報 ("可"または"不可")が記憶される。この例の場合、レシーバ51およびレ

シーバ201は、コンテンツを購入するための処理を行うことができるので、" 可"が記憶されている。

「課金処理」には、対応する機器が、EMDサービスセンタ1との間で、課金を決済する処理を行うことができるか否かを示す情報("可"または"不可")が記憶される。この例の場合、レシーバ51は、ユーザFが決済ユーザとして登録されており、レシーバ201は、ユーザAが決済ユーザとして登録されているので、課金を決済する処理を行うことができる。そのため、「課金処理」には、"可"が記憶されている。

「課金機器」には、対応する機器において計上された課金に対する課金を決済する処理を行う機器のSAMのIDが記憶される。この例の場合、レシーバ51 (SAM62) およびレシーバ201 (SAM212) は、自分自身の課金に対する決済を行うことができるので、SAM62のIDおよびSAM212のID が記憶されている。

「コンテンツ供給機器」には、対応する機器が、コンテンツの供給をサービスプロバイダ3からではなく、接続される他の機器から受ける場合、コンテンツを供給することができる機器のSAMのIDが記憶される。この例の場合、レシーバ51およびレシーバ201は、コンテンツの供給をサービスプロバイダ3から受けるので、コンテンツを供給する機器が存在しない旨を示す情報("なし")が記憶されている。なお、ここで意味するコンテンツの供給は、管理移動によるものは含まれない。

「状態フラグ」には、対応する機器の動作制限条件が記憶される。何ら制限されていない場合は、その旨を示す情報("制限なし")、一定の制限が課せられている場合は、その旨を示す情報("制限あり")、また動作が停止させられている場合には、その旨を示す情報("停止")が記憶される。例えば、決済が成功しなかった場合、その機器に対応する「状態フラグ」には、"制限あり"が設定される。この例の場合、「状態フラグ」に"制限あり"が設定された機器においては、すでに購入されたコンテンツを利用する処理は実行されるが、新たなコ

ンテンツを購入するための処理は実行されなくなる。すなわち、一定の制限が機器に課せられる。また、コンテンツの不正複製などの違反行為が発覚した場合、「状態フラグ」には、"停止"が設定され、機器の動作が停止される。これにより、その機器はEMDシステムからのサービスを、一切受けることができなくなる。

この例の場合、レシーバ51およびレシーバ201に対しては、何ら制限が課せられていないものとし、「状態フラグ」には"なし"が設定されている。

「登録条件署名」には、登録条件として、それぞれ、「SAMID」、「ユーザID」、「購入処理」、「課金処理」、「課金機器」、「コンテンツ供給機器」、および「状態フラグ」に記憶されている情報に対するEMDサービスセンタ1による署名が記憶されている。この例の場合、レシーバ51およびレシーバ201の登録条件に対する署名が記憶されている。

「登録リスト署名」には、登録リストに設定されているデータの全体に対する 署名が設定されている。

(5-2) レシーバ201

図35は、レシーバ201の構成例を表している。レシーバ201の通信部2 11乃至入力制御部218は、レシーバ51の通信部61乃至入力制御部68と 同様の機能を有しているので、その詳細な説明は適宜省略する。

外部記憶部213は、図36に示すように、P個のブロックBM-1乃至BM-Pに分割され(例えば、1メガバイト毎に分割され)、各ブロックBMが、Q個の移動情報用メモリ領域RM-1乃至RM-Qに分割されている移動情報記憶部213Aを有しており、例えば、コンテンツが管理移動されたとき、SAM212から送信される、そのコンテンツに対応したコンテンツ鍵Kco(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)、コンテンツのID、および管理移動元の機器のSAMのID(以下、個々に区別する必要がない場合、これらをまとめて、移動情報と称する)を記憶する。

図36の移動情報記憶部213AのブロックBM-1の移動情報用メモリ領域

RM-2には、コンテンツA(コンテンツ鍵Kcoで暗号化されている)に対応するコンテンツ鍵KcoA(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)、コンテンツAのID、およびSAM62のIDが記憶されている。すなわち、レシーバ51から、コンテンツAが管理移動されている状態の移動情報記憶部213Aを表している。

なお、ブロックBM-1の移動情報用メモリ領域RM-2(図示せず)乃至RM-Q、およびブロックBM-2(図示せず)乃至BM-Pには、移動情報が記憶されておらず、空いている(移動情報を記憶することができる)ことを示す初期情報が記憶されている。

SAM212の記憶モジュール223には、図37に示すように、SAM212の公開鍵Kpu、SAM212の秘密鍵Ksu、EMDサービスセンタ1の公開鍵Kpesc、認証局の公開鍵Kpca、保存用鍵Ksave、3ヶ月分の配送用鍵Kd、予め認証局から配布されているSAM212の証明書、基準情報201、およびQ個の検査値HM-1乃至HM-Qが記憶されている。

P個の検索値HM-1乃至HM-Qは、外部記憶部213の移動情報記憶部2 13Aの、各プロックBM-1乃至BM-Qの記憶されているデータにハッシュ 関数が適用されて算出されたハッシュ値である。

HDD202は、HDD52と同様の機能を有するので、その説明は省略するが、HDD202には、図34のレシーバ51の登録リストのリスト部に示された、レシーバ51の登録条件およびレシーバ201の登録条件が設定されたリスト部を有するレシーバ201の登録リスト(図示せず)が記憶されている。

なお、この例の場合、簡単のために、レシーバ51の外部記憶部63には、利用情報記憶部63Aのみが設けられ、またレシーバ201の外部記憶部213には、移動情報記憶部213Aのみが設けられているようにしたが、実際は、レシーバ51の外部記憶部63には、利用情報記憶部63Aの他、移動情報記憶部(図示せず)も設けられている。同様に、レシーバ201の外部記憶部213にも、移動情報記憶部213Aの他、利用情報記憶部(図示せず)が設けられている

(6) コンテンツの購入及び利用

次に、EMDシステムの処理について、図38のフローチャートを参照して説明するが、ここでは、コンテンツプロバイダ2-1に保持されているコンテンツAが、サービスプロバイダ3-1を介して、ユーザホームネットワーク5のレシーバ51に供給され、利用される場合を例として説明する。

(6-1) EMDサービスセンタからコンテンツプロバイダへの配送用鍵の伝送ステップS11において、配送用鍵Kdが、EMDサービスセンタ1からコンテンツプロバイダ2-1に供給される処理が行われる。この処理の詳細は、図39のフローチャートに示されている。すなわち、ステップS31において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17(図3)は、コンテンツプロバイダ2-1の相互認証部39(図11)と相互認証し、コンテンツプロバイダ2-1が、正当なプロバイダであることが確認した後、EMDサービスセンタ1のコンテンツプロバイダ管理部12は、鍵サーバ14から供給された配送用鍵Kdをコンテンツプロバイダ2-1に送信する。なお、相互認証処理の詳細は、図40乃至図42を参照して後述する。

次に、ステップS 3 2 において、コンテンツプロバイダ 2-1 の暗号化部 3 6 は、EMD サービスセンタ 1 から送信された配送用鍵K d を受信し、ステップ S 3 3 において、配送用鍵K d を記憶する。

このように、コンテンツプロバイダ2-1の暗号化部36が、配送用鍵Kde 記憶したとき、処理は終了し、図38のステップS12に進む。ここで、ステップS12以降の処理の説明の前に、図39のステップS31における相互認証処理(なりすましがないことを確認する処理)について、1つの共通鍵を用いる場合(図40)、2つの共通鍵を用いる場合(図41)、および公開鍵暗号を用いる場合(図42)を例として説明する。

図40は、1つの共通鍵で、共通鍵暗号であるDESを用いる、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39とEMDサービスセンタ1の相互認証部17との相

互認証の動作を説明するフローチャートである。ステップS41において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、64ビットの乱数R1を生成する(乱数生成部35が生成するようにしてもよい)。ステップS42において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、DESを用いて乱数R1を、予め記憶している共通鍵Kcで暗号化する(暗号化部36で暗号化するようにしてもよい)。ステップS43において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、暗号化された乱数R1をEMDサービスセンタ1の相互認証部17に送信する。

ステップS44において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、受信した乱数R1を予め記憶している共通鍵Kcで復号する。ステップS45において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、32ビットの乱数R2を生成する。ステップS46において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、復号した64ビットの乱数R1の下位32ビットを乱数R2で入れ替え、連接R1<sub>H</sub> || R2を生成する。なお、ここでRi<sub>H</sub>は、Riの上位nビットを表し、A || Bは、AとBの連接(nビットのAの下位に、mビットのBを結合して、(n+m)ビットとしたもの)を表す。ステップS47において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、DESを用いてR1<sub>H</sub> || R2を共通鍵K c で暗号化する。ステップS48において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、暗号化したR1<sub>H</sub> || R2をコンテンツプロバイダ2に送信する。

ステップS49において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、受信した $R1_H \parallel R2$ を共通鍵Kcで復号する。ステップS50において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、復号した $R1_H \parallel R2$ の上位32ビット $R1_H$ を調べ、ステップS41で生成した、乱数R1の上位32ビット $R1_H$ と一致すれば、EMDサービスセンタ1が正当なセンタであることを認証する。生成した乱数 $R1_H$ と、受信した $R1_H$ が一致しないとき、処理は終了される。両者が一致するとき、ステップS51において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、32ビットの乱数R3を生成する。ステップS52において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、32ビットの乱数R3を生成する。ステップS52において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、受信し復号した $R1_H \parallel R2$ から下位32ビ

ットを取り出した乱数R2を上位に設定し、生成した乱数R3をその下位に設定し、連接R2 || R3とする。ステップS53において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、DESを用いて連接R2 || R3を共通鍵Kcで暗号化する。ステップS54において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、暗号化された連接R2 || R3をEMDサービスセンタ1の相互認証部17に送信する

ステップS55において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、受信した連接R2∥R3を共通鍵Kcで復号する。ステップS56において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、復号した連接R2∥R3の上位32ビットを調べ、乱数R2と一致すれば、コンテンツプロバイダ2を正当なプロバイダとして認証し、一致しなければ、不正なプロバイダとして、処理を終了する。

図41は、2つの共通鍵Kc1, Kc2で、共通鍵暗号であるDESを用いる、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39とEMDサービスセンタ1の相互認証部17との相互認証の動作を説明するフローチャートである。ステップS61において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、64ビットの乱数R1を生成する。ステップS62において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、DESを用いて乱数R1を予め記憶している共通鍵Kc1で暗号化する。ステップS63において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、暗号化された乱数R1をEMDサービスセンタ1に送信する。

ステップS 6 4 において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、受信した乱数R1を予め記憶している共通鍵Kc1で復号する。ステップS 6 5 において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、乱数R1を予め記憶している共通鍵Kc2で暗号化する。ステップS 6 6 において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、6 4 ビットの乱数R2を生成する。ステップS 6 7 において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、乱数R2を共通鍵Kc2で暗号化する。ステップS 6 8 において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、暗号化された乱数R1および乱数R2をコンテンツプロバイダ2の相互認

証部39に送信する。

ステップS69において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、受信した乱数R1および乱数R2を予め記憶している共通鍵Kc2で復号する。ステップS70において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、復号した乱数R1を調べ、ステップS61で生成した乱数R1(暗号化する前の乱数R1)と一致すれば、EMDサービスセンタ1を適正なセンタとして認証し、一致しなければ、不正なセンタであるとして、処理を終了する。ステップS71において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、復号して得た乱数R2を共通鍵Kc1で暗号化する。ステップS72において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、暗号化された乱数R2をEMDサービスセンタ1に送信する。

ステップS 7 3 において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、受信した乱数R 2 を共通鍵K c 1で復号する。ステップS 7 4 において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、復号した乱数R 2が、ステップS 6 6 で生成した乱数R 2(暗号化する前の乱数R 2)と一致すれば、コンテンツプロバイダ2を適正なプロバイダとして認証し、一致しなければ、不正なプロバイダであるとして処理を終了する。

図42は、公開鍵暗号である、160ビット長の楕円曲線暗号を用いる、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39とEMDサービスセンタ1の相互認証部17との相互認証の動作を説明するフローチャートである。ステップS81において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、64ビットの乱数R1を生成する。ステップS82において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、自分自身の公開鍵Kpcpを含む証明書(認証局から予め取得しておいたもの)と、乱数R1をEMDサービスセンタ1の相互認証部17に送信する。

ステップS83において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、受信した証明書の署名(認証局の秘密鍵Kscaで暗号化されている)を、予め取得しておいた認証局の公開鍵Kpcaで復号し、コンテンツプロバイダ2の公開鍵Kpcpとコンテンツプロバイダ2の名前のハッシュ値を取り出すとともに、証

明書に平文のまま格納されているコンテンツプロバイダ2の公開鍵Kpcpおよびコンテンツプロバイダ2の名前を取り出す。証明書が認証局が発行した適正なものであれば、証明書の署名を復号することが可能であり、復号して得られた公開鍵Kpcpおよびコンテンツプロバイダ2の名前のハッシュ値は、平文のまま証明書に格納されていたコンテンツプロバイダ2の公開鍵Kpcpおよびコンテンツプロバイダ2の名前にハッシュ関数を適用して得られたハッシュ値と一致する。これにより、公開鍵Kpcpが改竄されたものでない適正なものであることが認証される。署名を復号出来なかったり、できたとしてもハッシュ値が一致しないときには、適正な公開鍵でないか、適正なプロバイダでないことになる。この時処理は終了される。

適正な認証結果が得られたとき、ステップS84において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、64ビットの乱数R2を生成する。ステップS85において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、乱数R1および乱数R2の連接R1∥R2を生成する。ステップS86において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、連接R1∥R2を自分自身の秘密鍵Ksescで暗号化する。ステップS87において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、連接R1∥R2を、ステップS83で取得したコンテンツプロバイダ2の公開鍵Kpcpで暗号化する。ステップS88において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、秘密鍵Ksescで暗号化された連接R1∥R2、公開鍵Kpcpで暗号化された連接R1∥R2、および自分自身の公開鍵Kpescを含む証明書(認証局から予め取得しておいたもの)をコンテンツプロバイダ2の相互認証部39に送信する。

ステップS89において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、受信した証明書の署名を予め取得しておいた認証局の公開鍵Kpcaで復号し、正しければ証明書から公開鍵Kpescを取り出す。この場合の処理は、ステップS83における場合と同様であるので、その説明は省略する。ステップS90において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、EMDサービスセンタ1の

秘密鍵Ksescで暗号化されている連接R1 || R2を、ステップS89で取得した公開鍵Kpescで復号する。ステップS91において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、自分自身の公開鍵Kpcpで暗号化されている連接R1 || R2を、自分自身の秘密鍵Kscpで復号する。ステップS92において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、ステップS90で復号された連接R1 || R2と、ステップS91で復号された連接R1 || R2を比較し、一致すればEMDサービスセンタ1を適正なものとして認証し、一致しなければ、不適正なものとして、処理を終了する。

適正な認証結果が得られたとき、ステップS93において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、64ビットの乱数R3を生成する。ステップS94において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、ステップS90で取得した乱数R2および生成した乱数R3の連接R2∥R3を生成する。ステップS95において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、連接R2∥R3を、ステップS89で取得した公開鍵Kpescで暗号化する。ステップS96において、コンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、暗号化した連接R2∥R3をEMDサービスセンタ1の相互認証部17に送信する。

ステップS97において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、暗号化された連接R2∥R3を自分自身の秘密鍵Ksescで復号する。ステップS98において、EMDサービスセンタ1の相互認証部17は、復号した乱数R2が、ステップS84で生成した乱数R2(暗号化する前の乱数R2)と一致すれば、コンテンツプロバイダ2を適正なプロバイダとして認証し、一致しなけば、不適正なプロバイダとして、処理を終了する。

以上のように、EMDサービスセンタ1の相互認証部17とコンテンツプロバイダ2の相互認証部39は、相互認証する。相互認証に利用された乱数は、その相互認証に続く処理にだけ有効な一時鍵Ktempとして利用される。

(6-2) コンテンツプロバイダからサービスプロバイダへのコンテンツの伝送 次に、図38のステップS12の処理について説明する。ステップS12にお

いては、コンテンツプロバイダセキュアコンテナが、コンテンツプロバイダ2-1からサービスプロバイダ3-1に供給される処理が行われる。その処理の詳細は、図43のフローチャートに示されている。すなわち、ステップS201において、コンテンツプロバイダ2-1のウォータマーク付加部32(図11)は、コンテンツサーバ31からコンテンツAを読み出し、コンテンツプロバイダ2-1を示す所定のウォータマーク(電子透かし)を挿入し、圧縮部33に供給する

ステップS202において、コンテンツプロバイダ2-1の圧縮部33は、ウォータマークが挿入されたコンテンツAをATRAC2等の所定の方式で圧縮し、暗号化部34に供給する。ステップS203において、乱数発生部35は、コンテンツ鍵KcoAとなる乱数を発生させ、暗号化部34に供給する。

ステップS204において、コンテンツプロバイダ2-1の暗号化部34は、DESなどの所定の方式で、乱数発生部35で発生された乱数(コンテンツ鍵KcoA)を使用して、ウォータマークが挿入されて圧縮されたコンテンツAを暗号化する。次に、ステップS205において、暗号化部36は、DESなどの所定の方式で、EMDサービスセンタ1から供給された配送用鍵Kdでコンテンツ鍵KcoAを暗号化する。

ステップS206において、コンテンツプロバイダ2-1のセキュアコンテナ作成部38は、コンテンツA(コンテンツ鍵KcoAで暗号化されている)、コンテンツ鍵KcoA(配送用鍵Kdで暗号化されている)、およびポリシー記憶部37に記憶されている、コンテンツAに対応するUCPA,B(図12)の全体にハッシュ関数を適用してハッシュ値を算出し、自分自身の秘密鍵Kscpで暗号化する。これにより、図17に示した署名が作成される。

ステップS207において、コンテンツプロバイダ2-1のセキュアコンテナ 作成部38は、コンテンツA(コンテンツ鍵KcoAで暗号化されている)、コ ンテンツ鍵KcoA(配送用鍵Kdで暗号化されている)、UCPA, B(図1 2)、およびステップS206で生成した署名を含んだ、図17に示したコンテ

ンツプロバイダセキュアコンテナを作成する。

ステップS208において、コンテンツプロバイダ2-1の相互認証部39は、サービスプロバイダ3-1の相互認証部45(図19)と相互認証する。この認証処理は、図40乃至図42を参照して説明した場合と同様であるので、その説明は省略する。ステップS209において、コンテンツプロバイダ2-1のセキュアコンテナ作成部38は、認証局から予め発行された証明書(図18)を、ステップS207で作成したコンテンツプロバイダセキュアコンテナに付して、サービスプロバイダ3-1に送信する。

このようにして、コンテンツプロバイダセキュアコンテナが、サービスプロバイダ3-1に供給されたとき、処理は終了し、図38のステップS13に進む。 (6-3)サービスプロバイダからレシーバへのコンテンツの伝送

ステップS13において、サービスプロバイダセキュアコンテナが、サービスプロバイダ3-1からユーザホームネットワーク5 (レシーバ51) に供給される。この処理の詳細は、図44のフローチャートに示されている。すなわち、ステップS221において、サービスプロバイダ3-1の値付け部42 (図19) は、コンテンツプロバイダ2-1から送信されたコンテンツプロバイダセキュアコンテナに付された証明書 (図18) に含まれる署名を確認し、証明書の改竄がなければ、それから、コンテンツプロバイダ2-1の公開鍵Kpcpを取り出す。証明書の署名の確認は、図42のステップS83における処理と同様であるので、その説明は省略する。

ステップS222において、サービスプロバイダ3-1の値付け部42は、コンテンツプロバイダ2-1から送信されたコンテンツプロバイダセキュアコンテナの署名をコンテンツプロバイダ2-1の公開鍵Кpcpで復号し、得られたハッシュ値が、コンテンツA(コンテンツ鍵КcoAで暗号化されている)、コンテンツ鍵КcoA(配送用鍵Кdで暗号化されている)、およびUCPA,Bの全体にハッシュ関数を適用して得られたハッシュ値と一致するか否かを判定し、コンテンツプロバイダセキュアコンテナの改竄がないことを確認する。両者の値

が一致しない場合(改竄が発見された場合)は、処理は終了されるが、この例の場合、コンテンツプロバイダセキュアコンテナの改竄はなかったものとし、ステップS223に進む。

ステップS223において、サービスプロバイダ3-1の値付け部42は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナから、コンテンツA(コンテンツ鍵KcoA(配送用鍵Kdで暗号化されている)、コンテンツ鍵KcoA(配送用鍵Kdで暗号化されている)、および署名を取り出し、コンテンツサーバ41に供給する。コンテンツサーバ41は、それらを記憶する。値付け部42はまたUCPA、Bも、コンテンツプロバイダセキュアコンテナから取り出し、セキュアコンテナ作成部44に供給する。

ステップS 2 2 4 において、サービスプロバイダ3 -1 の値付け部 4 2 は、取り出したUCPA、Bに基づいて、PTA-1、A-2(図 2 0)、およびPTB-1、B-2(図 2 2)を作成し、セキュアコンテナ作成部 4 4 に供給する。

ステップS 2 2 5 において、サービスプロバイダ 3-1 のセキュアコンテナ作成部 4 4 は、コンテンツサーバ 4 1 から読み出したコンテンツA(コンテンツ鍵 K c o A で暗号化されている)およびコンテンツ鍵K c o A (配送用鍵K d で暗号化されている)と、値付け部 4 2 から供給された、UCPA,B、およびPTA-1,A-2,B-1,B-2、並びにその署名から、図 2 4 に示したサービスプロバイダセキュアコンテナを作成する。

ステップS226において、サービスプロバイダ3-1の相互認証部45は、 レシーバ51の相互認証モジュール71 (図26)と相互認証する。この認証処 理は、図40乃至図42を参照して説明した場合と同様であるので、その説明を 省略する。

ステップS227において、サービスプロバイダ3-1のセキュアコンテナ作成部44は、ステップS225で作成したサービスプロバイダセキュアコンテナに、サービスプロバイダ3-1の証明書(図25)を付して、ユーザホームネットワーク5のレシーバ51に送信する。

このようにして、サービスプロバイダセキュアコンテナが、サービスプロバイダ3-1からレシーバ51に送信されたとき、処理は終了し、図38のステップS14に進む。

# (6-4) レシーバによるコンテンツの記録処理

ステップS14において、サービスプロバイダ3-1から送信されたサービスプロバイダセキュアコンテナが、ユーザホームネットワーク5のレシーバ51により受信される。この処理の詳細は、図45のフローチャートに示されている。すなわち、ステップS241において、レシーバ51の相互認証モジュール71(図26)は、通信部61を介して、サービスプロバイダ3-1の相互認証部45(図19)と相互認証し、相互認証できたとき、通信部61は、相互認証したサービスプロパイダ3-1から、サービスプロバイダセキュアコンテナ(図24)を受信する。相互認証できなかった場合、処理は終了されるが、この例の場合、相互認証されたものとし、ステップS242に進む。

ステップS242において、レシーバ51の通信部61は、ステップS241 で相互認証したサービスプロバイダ3-1から、公開鍵証明書を受信する。

ステップS 2 4 3 において、レシーバ 5 1 の復号/暗号化モジュール 7 4 は、ステップS 2 4 1 で受信したサービスプロバイダセキュアコンテナに含まれる署名を検証し、改竄がなかったか否かを検証する。ここで、改竄が発見された場合、処理は終了するが、この例の場合、改竄が発見されなかったものとし、ステップS 2 4 4 に進む。

ステップS 2 4 4 において、レシーバ 5 1 の記憶モジュール 7 3 に記憶されている基準情報 5 1 (図 3 2)に基づいて、利用条件を満たすU C P と価格条件を満たす P T が選択され、表示制御部 6 7 を介して、図示せず表示部に表示される。ユーザ F は、表示された U C P および P T の内容を参照して、図示せぬ操作部を操作し、U C P の 1 つの利用内容を選択する。これにより、入力制御部 6 8 は、操作部から入力された、ユーザ F の操作に対応する信号を S A M 6 2 に出力する。

この例の場合、レシーバ51の基準情報51の「利用ポイント情報」には、図33に示したように、コンテンツプロバイダ2-1のコンテンツ利用ポイントが222ポイントであるとされてる。すなわち、この基準情報51によれば、コンテンツAに対応して設定されたUCPA, Bのうち、「利用条件10」の「ユーザ条件10」が"200ポイント以上"とされている、UCPAが選択される。また、基準情報51の「決済ユーザ情報」には、ユーザドは男性とされているので、PTA-1(図20A)の「価格条件10」に設定された条件を満たす。その結果、UCPAに対応して作成されたPTA-1, PTA-2のうち、PTA-1が選択される。結局、UCPAおよびPTA-1の内容が、表示部に表示される。また、この例の場合、これにより、ユーザドが、UCPAの利用内容11(PTA-1の価格内容11)を選択したものとする。

ステップS245において、レシーバ51のSAM62の課金処理モジュール72は、ステップS244で選択された、UCPAの「利用内容11」の内容(PTA-1の「価格内容11」の内容)に基づいて、UCSA(図28)および課金情報A(図30)を作成する。すなわち、この場合、コンテンツAは、料金が2000円で買い取り再生される。

ステップS246において、サービスプロバイダセキュアコンテナ(図24)に含まれる、コンテンツA(コンテンツ鍵KcoAで暗号化されている)、UCPA、PT-1, A-2、およびコンテンツプロバイダ2の署名が取り出され、HDD52に出力され、記憶される。ステップS247において、復号/暗号化ユニット74の復号ユニット91は、サービスプロバイダセキュアコンテナに含まれるコンテンツ鍵KcoA(配送用鍵Kdで暗号化されている)を、記憶モジュール73に記憶されている配送用鍵Kdで復号する。

ステップS248において、復号/暗号化ユニット74の暗号化ユニット93 は、ステップS247で復号されたコンテンツ鍵KcoAを、記憶モジュール7 3に記憶されている保存用鍵Ksaveで暗号化する。

ステップS249において、SAM62のデータ検査モジュール75は、ステ

ップS248で保存用鍵Ksaveで暗号化されたコンテンツ鍵KcoA、およびステップS245で作成されたUCSAが対応して記憶される、外部記憶部63の利用情報記憶部63A(図29)の空き領域を有するブロックBPを検出する。この例の場合、利用情報記憶部63AのブロックBP-1が検出される。なお、図29の利用情報記憶部63Aにおいて、そのブロックBP-1の利用情報用メモリ領域RP-3にコンテンツ鍵KcoAおよびUCSAが記憶されているように示されているが、この例の場合、この時点において、それらは記憶されておらず、ブロックBP-1の利用情報用メモリ領域RP-3は、空いており、所定の初期情報が記憶されているものとする。

ステップS250において、レシーバ51のデータ検査モジュール75は、ステップS249で検出したブロックBP-1のデータ (利用情報用メモリ領域RP-1乃至RP-Nに記憶されている全てのデータ) にハッシュ関数を適用して、ハッシュ値を得る。次に、ステップS251において、データ検査モジュール75は、ステップS250で得られたハッシュ値と、記憶モジュール73に記憶されているブロックBP-1に対応する検査値HP-1 (図31) とを比較し、一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合、そのブロックBP-1のデータは改竄されていないので、ステップS252に進む。

ステップS 2 5 2 において、レシーバ 5 1 の S A M 6 2 は、利用情報(ステップS 2 4 8 で、保存用鍵 K s a v e で暗号化されたコンテンツ鍵 K c o A、およびステップS 2 4 5 で作成されたUCSA(図 2 8))を、図 2 9 に示すように、利用情報記憶部 6 3 A(外部記憶部 6 3)のブロック B P - 1 の利用情報用メモリ領域 R P - 3 に記憶させる。

ステップS253において、レシーバ51のデータ検査モジュール75は、ステップS252で利用情報が記憶された利用情報用メモリ領域RP-3が属する、利用情報記憶部63AのブロックBP-1のデータにハッシュ関数を適用し、ハッシュ値を算出し、ステップS254において、記憶モジュール73に記憶されている検査値HP-1に上書きする。ステップS255において、課金処理モ

ジュール72は、ステップS245で作成した課金情報Aを記憶モジュール73 に記憶させ、処理は終了する。

ステップS251において、算出されたハッシュ値と検査値HP-1とが一致しないと判定された場合、ブロックBP-1のデータは改竄されているので、手続きは、ステップS256に進み、データ検査モジュール75は、外部記憶部63の利用情報記憶部63Aの全てのブロックBPを調べたか否かを判定し、外部記憶部63の全てのブロックBPを調べていないと判定した場合、ステップS257に進み、利用情報記憶部63Aの、調べていない(空きを有する他の)ブロックBPを検索し、ステップS250に戻り、それ以降の処理が実行される。

ステップS256において、外部記憶部63の利用情報記憶部63Aの全ての ブロックBPが調べられたと判定された場合、利用情報を記憶できるブロックB P(利用情報用メモリ領域RP)は存在しないので、処理は終了する。

このように、サービスプロバイダセキュアコンテナが、レシーバ51により受信されると、処理は終了し、図38のステップS15に進む。

## (6-5) コンテンツの再生処理

ステップS15において、供給されたコンテンツAが、レシーバ51において利用される。なお、この例の場合、図45のステップS224で選択されたUCPAの利用内容11によれば、コンテンツAは、再生して利用される。そこで、ここでは、コンテンツAの再生処理について説明する。この再生処理の詳細は、図46のフローチャートに示されている。

ステップS261において、レシーバ51のデータ検査モジュール75は、図45のステップS252で、コンテンツ鍵KcoA(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)およびUCSAが記憶された利用情報用メモリ領域RP-3が属する、外部記憶部63の利用情報記憶部63AのブロックBP-1のデータにハッシュ関数を適用してハッシュ値を算出する。

ステップS262において、レシーバ51のデータ検査モジュール75は、ステップS261において算出したハッシュ値が、図45のステップS253で算

出し、ステップS254で記憶モジュール73に記憶させたハッシュ値(検査値HP-1)と一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合、ブロックBP-1のデータは改竄されていないので、ステップS263に進む。

ステップS263において、UCSA(図28)の「利用内容」の「パラメータ」に示されている情報に基づいて、コンテンツAが利用可能か否かが判定される。例えば、「利用内容」の「形式」が、"期間制限再生"とされているUCSにおいては、その「パラメータ」には、その開始期間(時刻)と終了期間(時刻)が記憶されているので、この場合、現在の時刻が、その範囲内にあるか否かが判定される。すなわち、現在時刻が、その範囲内にあるとき、そのコンテンツの利用が可能であると判定され、範囲外にあるとき、利用不可と判定される。また、「利用内容」の「形式」が、所定の回数に限って再生(複製)する利用形式とされているUCSにおいては、その「パラメータ」には、残された利用可能回数が10回でないとき、対応するコンテンツの利用が可能であると判定され、一方、利用可能回数が0回であるとき、利用不可と判定される。

なお、UCSAの「利用内容」の「形式」は、"買い取り再生"とされているので、この場合、コンテンツAは、買い取られ、制限なしに再生される。すなわち、UCSAの「利用内容」の「パラメータ」には、コンテンツが利用可能であることを示す情報が設定されている。そのため、この例の場合では、ステップS263において、コンテンツAが利用可能であると判定され、ステップS264に進む。

ステップS264において、レシーバ51の課金モジュール72は、UCSAを更新する。UCSAには、更新すべき情報は含まれていないが、例えば、「利用内容」の「形式」が所定の回数に限って再生する利用形式とされている場合、その「パラメータ」に記憶されている、再生可能回数が1つだけデクリメントされる。

次に、ステップS265において、レシーバ51のSAM62は、ステップS

264で更新されたUCSA(この例の場合には、実際は、更新されていない)を、外部記憶部63の利用情報記憶部63AのブロックBP-1の利用情報用メモリ領域RP-3に記憶させる。ステップS266において、データ検査モジュール75は、ステップS265でUCSAが記憶された、外部記憶部63の利用情報記憶部63AのブロックBP-1のデータにハッシュ関数を適用して、ハッシュ値を算出し、記憶モジュール73に記憶されている検査値HP-1に上書きする。

ステップS267において、SAM62の相互認証モジュール71と、伸張部64の相互認証モジュール101は、相互認証し、SAM62および伸張部64は、一時鍵Ktempを共有する。この認証処理は、図40乃至図42を参照して説明した場合と同様であるので、ここでは説明を省略する。相互認証に用いられる乱数R1、R2、R3、またはその組み合わせが、一時鍵Ktempとして用いられる。

ステップS268において、復号/暗号化モジュール74の復号ユニット91は、図45のステップS252で外部記憶部63の利用情報記憶部63AのブロックBP-1(利用情報用メモリ領域RP-3)に記憶されたコンテンツ鍵KcoA(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)を、記憶モジュール73に記憶された保存用鍵Ksaveで復号する。

次に、ステップS269において、復号/暗号化モジュール74の暗号化ユニット93は、復号されたコンテンツ鍵KcoAを一時鍵Ktempで暗号化する。ステップS270において、SAM62は、一時鍵Ktempで暗号化されたコンテンツ鍵KcoAを伸張部64に送信する。

ステップS271において、伸張部64の復号モジュール102は、コンテンツ鍵KcoAを一時鍵Ktempで復号する。ステップS272において、伸張部64は、インタフェース66を介して、HDD52に記録されたコンテンツA(コンテンツ鍵Kcoで暗号化されている)を受け取る。ステップS273において、伸張部64の復号モジュール103は、コンテンツA(コンテンツ鍵Kc

oで暗号化されている)をコンテンツ鍵KcoAで復号する。

ステップS274において、伸張部64の伸張モジュール104は、復号されたコンテンツAをATRAC2などの所定の方式で伸張する。ステップS275において、伸張部64のウォータマーク付加モジュール105は、伸張されたコンテンツAにレシーバ51を特定する所定のウォータマーク(電子透かし)を挿入する。ステップS276において、コンテンツAは、図示せぬスピーカなどに出力され、処理は終了する。

ステップS262において、ステップS261において算出されたハッシュ値が、レシーバ51の記憶モジュール73に記憶されたハッシュ値と一致しないと判定された場合、またはステップS263において、コンテンツが利用不可と判定された場合、ステップS277において、SAM62は、表示制御部67を介して、図示せぬ表示部にエラーメッセージを表示させる等の所定のエラー処理を実行し、処理は終了する。

このようにして、レシーバ51において、コンテンツAが再生(利用)されたとき、処理は終了し、図38の処理も終了する。

# (6-6) 決済処理

次に、レシーバ51の課金が決済される場合の処理手順を、図47のフローチャートを参照して説明する。なお、この処理は、計上された課金が所定の上限額(正式登録時の上限額または仮登録時の上限額)を越えた場合、または配送用鍵Kdのバージョンが古くなり、例えば、図45のステップS247で、コンテンツ鍵Kco(配送用鍵Kdで暗号化されている)を復号することができなくなった場合(サービスプロバイダセキュアコンテナを受信することができなくなった場合)に開始される。

ステップS301において、レシーバ51とEMDサービスセンタ1との相互 認証が行われる。この相互認証は、図40乃至図42を参照して説明した場合と 同様の処理であるので、その説明は省略する。

次に、ステップS302において、レシーバ51のSAM62は、EMDサー

ビスセンタ1のユーザ管理部18(図3)に証明書を送信する。ステップS303において、レシーバ51のSAM62は、記憶モジュール73に記憶されている課金情報を、ステップS301で、EMDサービスセンタ1と共有した一時鍵Ktempで暗号化し、配送用鍵Kdのバージョン、HDD52に記憶されてる、対応するUCPとPT、並びに登録リストとともに、EMDサービスセンタ1に送信する。

ステップS304において、EMDサービスセンタ1のユーザ管理部18は、ステップS303で、レシーバ51から送信された情報を受信し、復号した後、EMDサービスセンタ1のユーザ管理部18が、登録リストの「状態フラグ」に "停止"が設定されるべき不正行為がレシーバ51において存在するか否かを確認する。

ステップS305において、EMDサービスセンタ1の課金請求部19は、ステップS303で受信された課金情報を解析し、ユーザ(例えば、ユーザF)の支払い金額を算出する処理等を行う。次に、ステップS306において、ユーザ管理部18は、ステップS305における処理により、決済が成功したか否かを確認する。

次に、ステップS307において、EMDサービスセンタ1のユーザ管理部18は、ステップS304における確認結果、およびステップS306における確認結果に基づいて、レシーバ51の登録条件を設定し、それに署名を付して、レシーバ51の登録リストを作成する。

例えば、ステップS304で、不正行為が確認された場合、「状態フラグ」には"停止"が設定され、この場合、今後、全ての処理が停止される。すなわち、 EMDシステムからのサービスを一切受けることができなくなる。また、ステップS306で、決済が成功しなかったことが確認された場合、「状態フラグ」には"制限あり"が設定され、この場合、すでに購入したコンテンツを再生する処理は可能とされるが、新たにコンテンツを購入する処理は実行できなくなる。

次に、ステップS308に進み、EMDサービスセンタ1のユーザ管理部18

は、最新バージョンの配送用鍵 K d (3ヶ月分の最新バージョンの配送用鍵 K d ) およびステップ S 3 O 7 で作成された登録リストを、一時鍵 K t e m p で暗号化し、レシーバ 5 1 に送信する。なお、登録リストには、署名が付されているので、暗号化しなくてもよい。

ステップS309において、レシーバ51のSAM62は、EMDサービスセンタ1から送信された配送用鍵Kdおよび登録リスト情報を、通信部61を介して受信し、復号した後、配送用鍵Kdを記憶モジュール73に記憶させ、登録リストをHDD52に記憶させる。このとき、記憶モジュール73に記憶されていた課金情報は消去され、登録リストおよび配送用鍵Kdが更新される。

## (6-7)管理移動の設定

次に、レシーバ51からレシーバ201に、コンテンツAが管理移動される場合の処理手順を、図48のフローチャートを参照して説明する。

ステップS401において、レシーバ51とレシーバ201との間で、相互認証が行われる。この相互認証は、図40乃至図42を参照して説明した同様であるので、その説明は省略する。

次に、ステップS402において、レシーバ51(管理移動元の機器)のSAM62およびレシーバ201(管理移動先の機器のSAM)のSAM212のそれぞれは、各自が保持する登録リストを参照し、コンテンツの管理移動が可能であるか否かを確認する。具体的には、管理移動元の機器のSAM(レシーバ51のSAM62)は、自分の登録リストに、管理移動先の機器(レシーバ201)の登録条件が設定されているか否かを確認し、それが設定されている場合、コンテンツの管理移動が可能であると判定する。同様に、管理移動先の機器のSAM(レシーバ201のSAM212)も、自分の登録リストに、管理移動元の機器(レシーバ51)の登録条件が設定されているか否かを確認し、それが設定されている場合、コンテンツの管理移動が可能であると判定する。いずれか一方においても、コンテンツの管理移動が可能でないと判定された場合、処理は終了するが、この例の場合、それぞれの登録条件は、それぞれの登録リストに設定されて

いるので、両者において、コンテンツの管理移動が可能であると判定され、ステップS403に進む。

次に、ステップS403において、レシーバ201のデータ検査モジュール225は、後述するステップS414で受信する移動情報(コンテンツ鍵KcoA(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)、コンテンツAのID、およびSAM62のID)を記憶する、外部記憶部213の移動情報記憶部213A(図36)のブロックBMを検出する。この例の場合、ステップS403において、ブロックBM-1が検出される。なお、図36の利用情報記憶部213Aにおいて、そのブロックBM-1の移動情報用メモリ領域RM-1には、コンテンツ鍵KcoA、コンテンツAのID、およびSAM62のIDが記憶されているように示されているが、この例の場合、この時点において、その移動情報用メモリ領域RM-1は、空いているものとする。

ステップS404において、レシーバ201のデータ検査モジュール225は、ステップS403で検出したブロックBM-1のデータが改竄されているか否かを判定する。具体的には、データ検査モジュール225は、ブロックBM-1に記憶されているデータにハッシュ関数を適用してハッシュ値を算出する。そしてデータ検査モジュール225は、算出したハッシュ値と、記憶モジュール223に記憶される、ブロックBM-1に対応する検査値HM-1が一致するか否かを判定し、一致していると判定した場合、すなわち、ブロックBM-1が改竄されていない場合、ステップS405に進む。

ステップS405において、レシーバ201のSAM212は、コンテンツの 管理移動が可能であることを示す信号を通信部215を介して、レシーバ51に 送信する。

ステップS406において、レシーバ51が、レシーバ201から、コンテンツの管理移動が可能であることを示す信号を受信すると、レシーバ51のデータ検査モジュール75は、管理移動されるコンテンツAに対応するコンテンツ鍵KcoAが記憶されている、外部記憶部63の利用情報記憶部63A(図29)の

ブロックBP-1を検出する。

ステップS407において、レシーバ51のデータ検査モジュール75は、ステップS406で検出したブロックBP-1のデータが改竄されているか否かを判定する。具体的には、データ検査モジュール75は、ブロックBP-1に記憶されているデータの全てにハッシュ関数を適用してハッシュ値を算出する。そしてデータ検査モジュール75は、算出したハッシュ値が、記憶モジュール73に記憶されている、ブロックBP-1に対応する検査値HP-1(図45のステップS253で算出され、ステップS254で記憶されたハッシュ値)と一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合、すなわち、ブロックBP-1のデータが改竄されていない場合、ステップS408に進む。

ステップS408において、レシーバ51のSAM62は、ステップS406で検出された、外部記憶部63の利用情報記憶部63のブロックBP-1(利用情報用メモリ領域RP-3)に記憶されているUCSA(図28)の「利用内容」の「形式」を参照し、コンテンツの利用形式が"買い取り再生"であるか否かを判定する。UCSAの場合のように、その「利用内容」の「形式」が、"買い取り再生"とされているとき、コンテンツの利用形式が"買い取り再生"であると判定され、ステップS409に進む。

ステップS409において、レシーバ51のSAM62は、UCSAの「利用 内容」の「管理移動状態情報」に設定されている管理移動先の機器のIDが、自 分自身のIDとされているか否か、すなわち、コンテンツが管理移動されている か否かを判定し、コンテンツが管理移動されていないと判定した場合、ステップ S410に進む。

ステップS410において、レシーバ51のSAM62は、今回のコンテンツ Aの管理移動先の機器であるレシーバ201のSAM212のIDを、UCSA の「利用内容」の「管理移動状態情報」に管理移動先の機器のIDとして設定す る。次に、ステップS411において、レシーバ51のデータ検査モジュール7 5は、ステップS410で、「利用内容」の「管理移動状態情報」の内容が変更 (管理移動先のIDが、SAM62のIDからSAM212のIDに変更)されたUCSAが記憶されているブロックBP-1のデータにハッシュ関数を適用しハッシュ値を算出し、それを、ステップS412において、記憶モジュール73に記憶されている、ブロックBP-1に対応するハッシュ値HP-1に上書きする。

次に、ステップS413において、レシーバ51のSAM62は、外部記憶部63の利用情報記憶部63AのブロックBP-1(利用情報用メモリ領域RP-3)に記憶されているコンテンツ鍵KcoA(保存用鍵Ksaveで暗号化されている)を保存用鍵Ksaveで復号し、ステップS401でレシーバ201と共有した一時鍵Ktempで暗号化した後、自分自身のID(SAM62のID)およびUCSAの「コンテンツのID」に設定されているコンテンツAのIDとともに、レシーバ201に送信する。なお、この処理が実行されるタイミングで、HDD52に記憶されているコンテンツAは、レシーバ201に送信される

ステップS414において、レシーバ51から送信されてきたコンテンツ鍵KocA(一時鍵Ktempで暗号化されている)、SAM62のID、およびコンテンツAのIDがレシーバ201により受信されると、ステップS415において、レシーバ201のSAM212は、受信されたコンテンツ鍵KcoA(一時鍵Ktempで暗号化されている)を一時鍵Ktempで復号した後、自分自身が保持している保存用鍵Ksaveで再度暗号化して、それを、同様にSAM62のID、コンテンツAのID、および自分自身のID(SAM212のID)とともに、ステップS403で検出した、外部記憶部213の移動情報記憶部213AのブロックBP-1の移動情報用メモリ領域RM-1に、図36で示したように記憶させる。

次に、ステップS416において、レシーバ201のSAM212は、ステップS415で移動情報が記憶された移動情報記憶部213AのブロックBM-1のデータにハッシュ関数を適用してハッシュ値を算出し、記憶モジュール223

に記憶されている検査値HM-1に上書きする。

ステップS417において、レシーバ51から供給されたコンテンツAがHD D202に記憶される。

ステップS404で外部記憶部213の移動情報記憶部213AのブロックB M-1のデータが、またはステップS407で外部記憶部63の利用情報記憶部63AのブロックBP-1のデータが改竄されていると判定された場合、処理は終了する。すなわち、移動情報が記憶されるメモリ領域がまたは、利用情報が改竄されている場合(正確には、改竄されている恐れがある場合)、コンテンツの管理移動は行われない。

ステップS407で、コンテンツAの利用形式が"買い取り"ではないと判定された場合、またはステップS408で、コンテンツAが管理移動されていると判定された場合も、処理は終了する。すなわち、コンテンツを買い取って再生する利用形式においてのみ、コンテンツの管理移動が行われる(許可されている)。また、コンテンツが管理移動されている間は、さらに、そのコンテンツを管理移動することはできない(許可されていない)。

#### (6-8)管理移動の解除

次に、上述した処理により、レシーバ201にコンテンツAが管理移動されている状態において、今度は、レシーバ51が、コンテンツAを戻す(管理移動を解除する)場合の処理手順を、図49のフローチャートを参照して説明する。

ステップS431において、レシーバ51とレシーバ201との間で、相互認証が行われる。この相互認証は、図40乃至図42を参照して説明した場合と同様であるので、その説明は省略する。次に、ステップS432において、レシーバ51(管理移動元の機器)のSAM62およびレシーバ201(管理移動先の機器のSAM)のSAM212のそれぞれは、各自が保持する登録リストを参照し、管理移動の解除が可能であるかを確認する。なお、ここでの具体的な処理は、図48のステップS402における場合と同様であるので、その説明は省略する。

ステップS433において、レシーバ51のデータ検査モジュール75は、管理移動されているコンテンツA(コンテンツ鍵KcoAで暗号化されている)に対応するコンテンツ鍵KcoAが記憶されている外部記憶部63の利用情報記憶部63A(図29)のブロックBPを検出する。この例の場合、ブロックBPー1が検出される。

次に、ステップS434において、レシーバ51のデータ検査モジュール75は、ステップS433で検出したブロックBP-1のデータが改竄されているか否かを判定する。ここでの具体的な処理は、図48のステップS407における場合と同様であるので、その説明は省略する。

ステップS434で、外部記憶部63の利用情報記憶部63AのブロックBP-1のデータが改竄されていないと判定された場合、ステップS435に進み、レシーバ51のSAM62は、外部記憶部63の利用情報記憶部63AのブロックBP-1に記憶されているUCSA(図28)から、コンテンツAのIDおよびSAM62のIDを読み出し、それらを、管理移動の解除を要求する所定の信号(以下、管理移動解除要求信号と称する)とともに、レシーバ201に送信する。

ステップS436において、レシーバ51から送信されてきた、コンテンツAのID、SAM62のID、および管理移動解除要求信号が受信されると、ステップS437において、レシーバ201のSAM212は、受信されたコンテンツAのIDが記憶されている、外部記憶部213の移動情報記憶部213AのブロックBMを検出する。この例の場合、ブロックBM-1が検出される。

ステップS438において、レシーバ201のSAM212は、外部記憶部2 13の移動情報記憶部213AのブロックBM-1(移動情報用メモリ領域RM -1)に、ステップS436で受信されたSAM62のIDが記憶されているか 否かを判定し、記憶されていると判定した場合、ステップS439に進む。この 例の場合、ブロックBM-1の移動情報用メモリ領域RM-1には、SAM62 のIDが記憶されているので、ステップS439に進む。 ステップS439において、レシーバ201のSAM212は、SAM62の I Dが記憶されてるブロックBM-1が改竄されているか否かを判定する。ここでの具体的な処理は、図48のステップS404における場合と同様であるので、その説明は省略する。ステップS439において、ブロックBM-1が改竄されていないと判定された場合、ステップS440に進む。

ステップS440において、レシーバ201のSAM212は、外部記憶部2 13の移動情報記憶部213AのブロックBM-1(移動情報用メモリ領域RM -1)に、ステップS436で受信されたコンテンツのIDが記憶されているか 否かを判定し、記憶されていると判定した場合、ステップS441に進む。この 例の場合、ブロックBM-1の移動情報用メモリ領域RM-1には、コンテンツ AのIDが記憶されているので、ステップS441に進む。

ステップS441において、レシーバ201のSAM212は、外部記憶部213の移動情報記憶部213AのブロックBM-1(移動情報用メモリ領域RM-1)に記憶されている移動情報を削除する。これにより、ブロックBM-1の移動情報用メモリ領域RM-1には、所定の初期情報が記憶される。なお、この処理が実行されるタイミングで、HDD202に記憶されているコンテンツAも削除される。

次に、ステップS442において、レシーバ201のデータ検査モジュール225は、ステップS441で移動情報が削除された移動情報用メモリ領域RMー1が属するブロックBM-1のデータにハッシュ関数を適用してハッシュ値を算出し、それを、記憶モジュール223に記憶されている、ブロックBM-1に対応するハッシュ値HM-1に上書きする。

ステップS443において、レシーバ201のSAM212は、コンテンツの 管理移動が解除されたことを示す信号(以下、管理移動解除信号と称する)を、 レシーバ51に送信する。

ステップS444おいて、レシーバ201からの管理移動解除信号が受信されると、レシーバ51のSAM62は、自分自身のIDを、UCSAの「利用内容」

の「管理移動状態情報」に、管理移動先の機器のIDとして記憶させる(管理移動元の機器のIDは、SAM62のIDとされている)。

次に、ステップS445において、レシーバ51のデータ検査モジュール75は、ステップS444で、「利用内容」の管理移動状態情報の内容が変更(管理移動先のIDが、SAM212のIDからSAM62のIDに変更)されたUCSAが記憶されているブロックBP-1のデータにハッシュ関数を適用してハッシュ値を算出し、それを、ステップS446において、記憶モジュール73に記憶されている、ブロックBP-1に対応する検査値HP-1に上書きする。

以上のようにして、コンテンツの管理移動が解除されるとき、管理移動先の機器である、レシーバ201から移動情報が削除されるようにしたので、レシーバ201においてコンテンツAは利用されないようになる。またこのとき、UCSAの「利用内容」の「管理移動状態情報」に、管理移動元の機器のSAMのID(レシーバ51のSAM62)のIDが、管理移動先の機器のIDとしても設定されるようにしたので、レシーバ51は、コンテンツAの管理移動を行うことができるようになる。

なお、以上においては、コンテンツの利用形式が"買い取り再生"である場合 にのみ管理移動が可能となる場合を例として説明したが、利用形式が"期間制限 再生"である場合においても管理移動が可能となるようにすることもできる。

また、以上においては、管理移動が解除される場合、レシーバ51がレシーバ201に管理移動解除要求信号を送信する場合(レシーバ51が管理移動の解除を要求する場合)を例として説明したが、レシーバ201が管理移動の解除を要求することもできる。

きらに、以上においては、SAM62の公開鍵KpuおよびSAM62の証明書がレシーバ51の記憶モジュール73が記憶されているものとしたが、HDD52に記憶させておくこともできる。同様に、SAM212の公開鍵KpuおよびSAM212の証明書も、HDD202に記憶させておくこともできる。

なお、コンテンツは、音楽データを例に説明したが、音楽データに限らず、動

画像データ、静止画像データ、文書データ、またはプログラムデータでもよい。 その際、圧縮は、コンテンツの種類に適した方式、例えば、画像であればMPE G(Moving Picture Experts Group)などが利用 される。ウォーターマークも、コンテンツの種類に適した形式のウォーターマー クが利用される。

また、共通鍵暗号は、ブロック暗号であるDESを使用して説明したが、NTT (商標)が提案するFEAL、IDEA (International Data Encryption Algorithm)、または1ビット乃至数ビット単位で暗号化するストリーム暗号などでもよい。

さらに、コンテンツおよびコンテンツ鍵 K c o の暗号化は、共通鍵暗号方式を 利用するとして説明したが、公開鍵暗号方式でもよい。

なお、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全 体を表すものとする。

また、上記したような処理を行うコンピュータプログラムをユーザに提供する 提供媒体としては、磁気ディスク、CD-ROM、固体メモリなどの記録媒体の 他、ネットワーク、衛星などの通信媒体を利用することができる。

上述した本発明の実施の形態のレシーバにおいては、移動状態情報が、価値情報の移動が行われていないことを示しているとき、価値情報、および価値情報を復号するのに必要な鍵を含む移動情報が他の情報処理装置に供給されたとき、移動状態情報の内容を、価値情報の移動が行われていることを示すものに変更し、所定の制御信号に対する応答信号が受信されたとき、移動状態情報の内容を、価値情報の移動が行われていないことを示すものに変更するようにしたので、著作権の保護を確保しながら、価値情報の移動を行うことができる。

また、本発明の実施の形態のレシーバにおいては、他の情報処理装置から供給される価値情報、および価値情報を復号するのに必要な鍵を含む移動情報を受信し、所定の制御信号を受信したとき、記憶された移動情報を削除するようにしたので、著作権の保護を確保しながら、移動された価値情報を利用することができ

る。

## 産業上の利用の可能性

本発明は、音楽データ、動画像データ、静止画像データ、文書データ、プログラムデータなどの情報を暗号化し、配信する情報処理システムに適応できる。

## 請求の範囲

1. 他の情報処理装置に接続され、暗号化された価値情報を復号し、利用する情報処理装置において、

上記価値情報を復号するのに必要な鍵、上記価値情報の使用条件、および上記価値情報の移動が行われているか否かを示す移動状態情報を含む利用情報を記憶する記憶手段と、

上記記憶手段により記憶されている上記利用情報に含まれる上記使用条件が所定の条件で、かつ、上記利用情報に含まれる上記移動状態情報が、上記価値情報の移動が行われていないことを示しているとき、上記価値情報、および上記利用情報に含まれる上記鍵を含む所定の移動情報を上記他の情報処理装置に供給する供給手段と、

上記供給手段により、上記価値情報、および上記移動情報が上記他の情報処理 装置に供給されたとき、上記移動状態情報の内容を、上記価値情報の移動が行わ れていることを示すものに変更する第1の変更手段と、

上記記憶手段により記憶されている上記利用情報に含まれる上記移動状態情報が、上記価値情報の移動が行われていることを示しており、上記情報処理装置への上記価値情報の移動を解除するとき、上記他の情報処理装置に所定の制御信号を送信する送信手段と、

上記他の情報処理装置から、上記送信手段により送信された上記制御信号に対する応答信号を受信したとき、上記移動状態情報の内容を、上記価値情報の移動が行われていないことを示すものに変更する第2の変更手段と

を具備する情報処理装置。

2. 上記記憶手段は、所定のメモリ領域に分割されている複数のブロックにより構成され、上記利用情報を、上記所定のメモリ領域に記憶し、

上記記憶手段を構成する上記ブロックに記憶されている複数の上記利用情報の

全体にハッシュ関数を適用し、ハッシュ値を算出する算出手段と、

ハッシュ値を記憶するハッシュ値記憶手段と、

上記算出手段により算出された上記ハッシュ値と、上記ハッシュ値記憶手段に 記憶されている所定のハッシュ値を比較し、比較結果に基づいて、上記記憶手段 が改竄されたか否かを判定する判定手段と、

上記判定手段による判定結果に基づいて、上記供給手段による供給を制御する 制御手段と

をさらに具備する請求の範囲第1項に記載の情報処理装置。

3. 他の情報処理装置に接続され、暗号化された価値情報を復号し、利用する情報処理装置の情報処理方法において、

上記価値情報を復号するのに必要な鍵、上記価値情報の使用条件、および上記価値情報の移動が行われているか否かを示す移動状態情報を含む利用情報を記憶する記憶ステップと、

上記記憶ステップで記憶された上記利用情報に含まれる上記使用条件が所定の 条件で、かつ、上記利用情報に含まれる上記移動状態情報が、上記価値情報の移 動が行われていないことを示しているとき、上記価値情報、および上記利用情報 に含まれる上記鍵を含む所定の移動情報を上記他の情報処理装置に供給する供給 ステップと、

上記供給ステップで、上記価値情報、および上記移動情報が上記他の情報処理 装置に供給されたとき、上記移動状態情報の内容を、上記価値情報の移動が行わ れていることを示すものに変更する第1の変更ステップと、

上記記憶ステップで記憶されている上記利用情報に含まれる上記移動状態情報が、上記価値情報の移動が行われていることを示しており、上記情報処理装置への上記価値情報の移動を解除するとき、上記他の情報処理装置に所定の制御信号を送信する送信ステップと、

上記他の情報処理装置から、上記送信ステップで送信された上記制御信号に対

する応答信号を受信したとき、上記移動状態情報の内容を、上記価値情報の移動 が行われていないことを示すものに変更する第2の変更ステップと

を具備する情報処理方法。

4. 他の情報処理装置に接続され、暗号化された価値情報を復号し、利用する情報処理装置に、

上記価値情報を復号するのに必要な鍵、上記価値情報の使用条件、および上記価値情報の移動が行われているか否かを示す移動状態情報を含む利用情報を記憶する記憶ステップと、

上記記憶ステップで記憶された上記利用情報に含まれる上記使用条件が所定の条件で、かつ、上記利用情報に含まれる上記移動状態情報が、上記価値情報の移動が行われていないことを示しているとき、上記価値情報、および上記利用情報に含まれる上記鍵を含む所定の移動情報を上記他の情報処理装置に供給する供給ステップと、

上記供給ステップで、上記価値情報、および上記移動情報が上記他の情報処理 装置に供給されたとき、上記移動状態情報の内容を、上記価値情報の移動が行わ れていることを示すものに変更する第1の変更ステップと、

上記記憶ステップで記憶されている上記利用情報に含まれる上記移動状態情報が、上記価値情報の移動が行われていることを示しており、上記他の情報処理装置への上記価値情報の移動を解除するとき、上記他の情報処理装置に所定の制御信号を送信する送信ステップと、

上記他の情報処理装置から、上記送信ステップで送信された上記制御信号に対する応答信号を受信したとき、上記移動状態情報の内容を、上記価値情報の移動が行われていないことを示すものに変更する第2の変更ステップと

を具備する処理を実行させるコンピュータが読み取り可能なプログラムを提供する提供媒体。

5. 他の情報処理装置に接続され、暗号化された上記価値情報を復号し、利用する情報処理装置において、

上記他の情報処理装置から供給される上記価値情報、および上記価値情報を復 号するのに必要な鍵を含む移動情報を受信する受信手段と、

上記受信手段により受信された上記移動情報を記憶する記憶手段と、

上記他の情報処理装置から、所定の制御信号を受信したとき、上記記憶手段に 記憶されている上記移動情報を削除する削除手段と、

上記削除手段により、上記移動情報が削除されたとき、所定の応答信号を送信 する送信手段と

を具備する情報処理装置。

6. 上記記憶手段は、所定のメモリ領域に分割されている複数のブロックにより 構成され、上記移動情報を、上記所定のメモリ領域に記憶するし、

上記記憶手段の上記ブロックごとに記憶されている複数の上記移動情報の全体にハッシュ関数を適用し、ハッシュ値を算出する算出手段と、

ハッシュ値を記憶するハッシュ値記憶手段と、

上記算出手段により算出された上記ハッシュ値と、上記ハッシュ値記憶手段に 記憶されている所定のハッシュ値を比較し、比較結果に基づいて、上記記憶手段 が改竄されたか否かを判定する判定手段と、

上記判定手段による判定結果に基づいて、上記受信手段による受信を制御する 制御手段と

をさらに具備する請求の範囲第5項に記載の情報処理装置。

7. 他の情報処理装置に接続され、暗号化された上記価値情報を復号し、利用する情報処理装置の情報処理方法において、

上記他の情報処理装置から供給される上記価値情報、および上記価値情報を復 号するのに必要な鍵を含む移動情報を受信する受信ステップと、 上記受信ステップで受信された上記移動情報を記憶する記憶ステップと、

上記他の情報処理装置から、所定の制御信号を受信したとき、上記記憶ステップで記憶された上記移動情報を削除する削除ステップと、

上記削除ステップで、上記移動情報が削除されたとき、所定の応答信号を送信 する送信ステップと

を具備する情報処理方法。

8. 他の情報処理装置に接続され、暗号化された上記価値情報を復号し、利用する情報処理装置に、


上記他の情報処理装置から供給される上記価値情報、および上記価値情報を復 号するのに必要な鍵を含む移動情報を受信する受信ステップと、


上記受信ステップで受信された上記移動情報を記憶する記憶ステップと、


上記他の情報処理装置から、所定の制御信号を受信したとき、上記記憶ステップで記憶された上記移動情報を削除する削除ステップと、

上記削除ステップで、上記移動情報が削除されたとき、所定の応答信号を送信 する送信ステップと

を具備する処理を実行させるコンピュータが読み取り可能なプログラムを提供 する提供媒体。









EMDサービスセンタ 1

図3




<u>図</u> 4



This Page Blank (USP†O)

PCT/JP00/02290



PCT/JP00/02290

<u>网</u>

EMDサービスセンタが有する配送用鍵	配送用鍵の 使用可能期間 パージョン 開始 終了	1   1998/1/1   1998/1/31	2 1998/2/1 1998/2/28	3 1998/3/1 1998/3/31	4 1998/4/1 1998/4/30	5 1998/5/1 1998/5/31	6   1998/6/1   1998/6/30	7   1998/7/1   1998/7/31	8   1998/8/1   1998/8/31	9   1998/9/1   1998/9/30	<b>を送</b> 配送田	>	レシーバが有する配送用鍵	可能	出記	4 1998/4/1 1998/4/30	5 1998/5/1 1998/5/31	6 1998/6/1 1998/6/30
EMDサービス	配送用鍵(於	aaaaaaa	qqqqqqq	ວວວວວວວ	pppppppp	eeeeeee	fffffff	ggggggg	hhhhhhhh	IIIIIIIIII			フシーバが	配送用鍵一配		pppppppp	9999999	fffffff
•	配送用鍵	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			使用する	ar.∕c∕⊓æ	•		dina y	N. K.				Tan Tan		西米田鄉 人		
ダが有する配送用鍵	使用可能期間 開始 終了	/1 1998/4/30	/1 1998/5/31	1998/6/30	1998/7/31	1998/8/31	/1 1998/9/30											
	67	4 1998/4/1	5 1998/5/1	1/9/8661 9	1/2/8661 /	8 1998/8/1	1/6/8661 6											
コントンツプロバイ	配送用鍵(バージョ)																	
コントン	配送用鍵	pppppppp	eeeeeee	fffffff	gggggggg	hhhhhhhh					·							
	1	使用する						_										

配送用鍵	配送用鍵のバージョン	使用可能 開始	能期間 終了
aaaaaaaa	-	1/1/8661	1998/1/31

仮配送用鍵Kd

8 図

	SAMOID	SAM62のID	SAM212のID
	機器番号	レシーパ51の機器番号 (100番)	レシーハ・201の機器番号 (100番)
	決済ID	ユーザFの決済ID	ユーザAの決済ID
	氏名	ユーザFの氏名	ユーザAの氏名
	住所	ユーザFの住所	ユーザAの住所
決済	電話番号	ユーザFの電話番号	ユーザAの電話番号
2	決済機関情報	ユーザFの決済情報	ユーザAの決済情報
ザ	生年月日	ユーザFの生年月日	ユーザAの生年月日
情	年齡	ユーザFの年齢	ユーザAの年齢(35才)
報	性別	ユーザFの性別 (男)	ユーザAの性別 (男)
	ユーザのID	ユーザFのID	ユーザAのID
	パスワード	ユーザFのパスワード	ユーザAのパスワード
	氏名	·	
従	住所		
属ユ	電話番号		
	生年月日		
げ	性別		
情報	ユーザのID		1
Ľ	パスワード		
		-	
和	」用ポイント情報	レシーハ・51の利用 ポイント情報	レシーハ・201の利用 ポイント情報


システム登録情報

図 9

ユーザ	プロバイダ	利用ポイント
決済ユーザ	コンテンツプロバイダ2-1	222ポイント
	コンテンツプロバイダ2-2	123ポイント
	サービスプロバイダ3-1	345ポイント
,	サービスプロバイダ3-2	0ポイント

利用ポイント情報

図10



コンテンツプロバイダ 2-1

図11


UCPの1D       ucpBの1D         UCPの1D       ucpBの1D         UCPの1D       ucpBの有効期限         1-ザ条件20       2004* 小トトより少ない。より少ない。より少ない。 まりかない。 まりがない。 まりがないるい。 まりがないるいるい。 まりがないるい。 まりがないるいるいるい。 まりがないるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいる	コンナンツのID		コンテンAの ID
1-ザ条件20 機器条件20 ID 21 形式21 バラメーク21 管理移動 許可情報21 形式22 バラメーク22 高理移動 許可情報21 形式22	םו ילץ. סום ילנילדעב		ンテンソフ・ロバ・イタ・ 2-1の ID
1-ザ条件20 機器条件20 ID 21 形式21 バラメーク21 管理移動 許可情報21 ID 22 形式22 パラメーク22 部可情報22	UCPOILD		UCPBO ID
20 機器条件20 機器条件20 ID 21 形式21 バラメー921 管理移動 許可情報21 ID 22 形式22 バラメー922 管理移動 許可情報22 部式22 おうメー922 管理移動 許可情報22	UCPの有効期限		ucpBの有効期限
21 (根器条件20 ID 21 形式21 (でラメーク21) 管理移動 許可情報21 ID 22 形式22 (管理移動 許可情報21 形式22 (管理移動) 許可情報22	00 H & Blix	1-+,条件20	200ボ ひ より少ない
1D 21 形式21 パラメー921 管理移動 許可情報21 ID 22 形式22 パラメー922 音理移動 静理移動	07 土米王字	機器条件20	条件なし
21	in the second se	ID 21	利用内容21のID
21 ハラメーク21 管理移動 許可情報21 ID 22 形式22 バラメーク22 管理移動 許可情報22	7.	形式21	
管理移動許可情報21ID 22形式22バラメー922管理移動許可情報22		11. 71-921	再生4回
1D 22 形式22 パラメー922 管理移動 許可情報22		管理移動 許可情報21	不可
形式22Pay Per Copy22パラメータ22複製2回管理移動 許可情報22不可	Agency Aug 2	ID 22	利用内容22の10
22 ハ・ラメー922 管理移動 許可情報22		形式22	
管理移動 許可情報22		1. 71-922	複製2回
		管理移動 許可情報22	不可

200


7 1

1-4.
機器条件10
`<
管理移動 許可情報[1
۶.
管理移動 許可情報12
<
管理移動 許可情報13
N 51-914
管理移動   許可情報14

8



age Blank (uspto)



A

サービスコード	意味
0000h	条件なし
0001h乃至00FFh	機器に関し条件有り
0100h乃至01FFh	性別条件あり
0200h乃至02FFh	年令条件あり
0300h乃至7FFFh	その他の条件あり
8000h乃至FFFFh	利用ポイントに関し条件有り

В

コンディションコード	意味
00h	無条件
01h	· =
02h	では、 では、 が、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に
03h	く(より小さい)
04h	>(より大きい)
05h	≦(以下)
06h	≧(以上)
07h乃至FFh	空き

図15

- 11: 47 /14 10	サーヒ、スコート、	<b>い。 リューコート。</b>	コンデ・イションコート・	
1-7 余件	10	80××h	000008h	06h
世里久从	10	サーヒ、スコート、	ハ・リューコート・	ין-ברנהלף יברב מסף
機器条件 10	0000h	FFFFFFh	00h	

UCPAの利用条件 10

Barrier Barrie				
	- 11: 42 14 00	サーヒ、スコート、	ハ・リューコート・	コンテ・イションコート・
	1-ザ条件 20		0000C8h	03h
	機器条件 20	サーヒ、スコート、	ハ・リューコート・	コンデ・イションコート・
<b>機器条件 20</b>	0000h	FFFFFFh	00h	

ucpBの利用条件 20

図16




図17

コンテンツプロバイダ2-1の証明書 証明書のバージョン番号 認証局が割り付ける証明書 の通し番号 署名に用いたアルゴリズムとパラメータ 認証局の名前 証明書の有効期限 - コンテンツフ ロハ・イダ2−1の名前(ID) コンテンツフ ロハ・イダ・2-1の公開鍵Kpcp 認証局の秘密鍵Ksca 署名 ハッシュ関数 証明書のバージョン番号 認証局が割り付ける証明書 の通し番号 署名に用いたアルゴリズムと バラメータ 認証局の名前 証明書の有効期限 コンテンツプロパイタ゚2-1の名前(ID) コンテンツフ゜ロハ゜イタ゛ 2-1の 公開鍵Kpcp

図18




図19

Ы

PTA-1

~

図20

コンドンシeID	コンテンツAのID	
סוס יאים יריעידער	コンデンツブ・ロハ・イタ・2-1のID	
UCPOID	ucpAØ1D	
4-E. 27 DN 18 010	4-E. 27 DN 19 010 4-E. 27 DN 19 3-1010	
PTØ10	PIA-1001D	
PTの有効期限	PTA-1の有効期限	
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ユーザ条件 10 男性	ш
<b>首を米キ 10</b>	機器条件 10   条件なし	7,
価格内容 11	2000円	
価格内容 12	田009	
価格内容 13	日001	
価格内容 14	300円	

4

PCT/JP00/02290 WO 00/62217

A

2 H, & W	10	サーヒ、スコート、	ハ・リューコート・	コンデ・イションコート・
1-7 宋件		サーヒ、スコート 01 × × h	000000h	01h
<b>地</b>	10	サーヒ、スコート、	ハ・リューコート・	לרב ארביר לילב ארביר
機器条件   10	0000h	FFFFFFh	00h	

PTA-1の価格条件 10

<b>B</b> •≈ 3			
	サーヒ・スコート・	<b>い。 カューコート。</b>	コンディションコート
1-ザ条件 20	01××h	000001h	01h
機器条件 20	サーヒ、スコート、	ハ、リューコート、	コンテ・イションコート・
饭菇采件 20	0000h	FFFFFFh	00h

PTA-2の価格条件 20

図21

	コンテンツの旧	コンテンツAのID
	יום ילץ' שי יר"עידעב אדי 19° שי ירייעדעב	101-12 - 10 Try 10 Try 10 14 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	UCPOID	UCPBO ID
. •	4-t' x7" an' 19" 00 1D	#-ビスプロバイダの1D   #-ビスプロバイダ3-1の1D
	PTOID	01 <i>0</i> 2-814
	PTの有効期限	PIB-2の有効期限
4. 19	用数冬年 AO	ユーザ条件 40 条件な
· · ·		機器条件 40   主機等
	価格内容 41	H05
181	価格内容 42	150円

P1B-2 B

.

図22

コンテンツの们	コンテンツAのID	D
רנילדעב   10   0 אם 'לנילדעב   10   46' 2–10 on איז ירנילדעב	אס 'ליעילינ	-101D
UCP Ø 1D	ucpBØ ID	
#-E' 37 an' 19' OID   #-E' 37' an' 19' 3-1010	#-E. X7" DN. 19" 3	-1001D
PTOID	PtB-10010	
PTの有効期限	PrB-1の有効期限	rrex'
価数条件 30	ユーザ条件 30  条件なし	条件なし
00 Ti¥¤I	機器条件 30	從機器
価格内容 31	日001	
価格内容 32	₩00€	

A

ューサ・条件 30	サーヒ、スコート、	ハ・リューコート・	コンデ・イションコート・
	0000h	FFFFFFh	00h
機器条件 30	サーヒ・スコート・	ハ・リューコート・	コンテ・イションコート・
機器条件 30	00××h	000064h	03h

PTB-1の価格条件 30

В

ューザ 条件 40	サーヒ、スコート、	ハ・リューコート・	コンテ・イションコート・
	0000h	FFFFFFh	00h
機器条件 40	サーヒ、スコート、	ハ・リューコート・	コンテ・イションコート・
協務条件 40	00××h	000064h	06h

PTB-2の価格条件 40

図23





図24

サービスプロバイダ3-1の証明書 証明書のバージョン番号 認証局が割り付ける証明書 の通し番号 署名に用いたアルゴリズムとパラメータ 認証局の名前 証明書の有効期限 サービ・スプ ロハ・イタ・3-1の名前 (ID) サービ、スプロハ・イタ・3-1の公開鍵Kpsp 認証局の秘密鍵Ksca 署名 ハッシュ関数 証明書のバージョン番号 認証局が割り付ける証明書 の通し番号 署名に用いたアルゴリズムと パラメータ 認証局の名前 証明書の有効期限 サービスプロパイタ・3-1の名前(ID) サーヒ・スフ・ロハ・イタ・3-1 の公開鍵Kpsp

図25



25/50


SAM 62の証明書 証明書のバージョン番号 認証局が割り付ける証明書 の通し番号 署名に用いたアルゴリズムとパラメータ 認証局の名前 証明書の有効期限 SAM 62の名前(ID) SAM 62の公開鍵Kpu 認証局の秘密鍵Ksca 署名 ハッシュ関数 証明書のパージョン番号 認証局が割り付ける証明書 の通し番号 署名に用いたアルゴリズムと パラメータ 認証局の名前 証明書の有効期限 SAM 62の名前(ID) SAM 62の公開鍵Kpu 他のSAMIC従属するかを 示すパラメータ

図27

⊐	ンテンツのID	コンテンツAのID
לב	テンツフ゜ロハ゜イタ゜のID	コンテンツフ・ロハ・イタ・2-1の ID
UCPOID		UCPAO ID
UCPの有効期限		ucpAの有効期限
サー	ピスプロパイダのID	サーヒ・スフ・ロハ・イタ・3-1の ID
PTの ID		PTA-1のID
PT	の有効期限	PTA-1の有効期限
UC	SOID	ucsAの1D
SA	MOID	SAM62の1D
٦	ーザのID	ューザFのID
	ID.	利用内容 11のID
刮	形式	買い取り再生
用内容	パラメータ	×××
容	管理移動状態情報	管理移動元:SAM62のID、 管理移動先:SAM62のID
<b></b>	引用履歴	×××

ucsA

図28



区 区 図

コンテンツのID		ンテンツのID	コンテンツAのID
コンテンツフ゜ロハ・イタ・の ID		テンツフ゜ロハ゜イタ゜の ID	コンテンツフ゜ロハ゜イタ゜2-1の10
UCPO ID		PのID	ucPAの ID
UCPの有効期限		Pの有効期限	UCPAの有効期限
サーヒ、スプ・ロハ・イタ・のID		ピスプロパイダのID	サーヒ <sup>*</sup> スフ <sup>*</sup> ロハ <sup>*</sup> イタ <sup>*</sup> 3-1 <i>の</i> ID
PTOID		のID	PTA-1のID
PT		の有効期限	PTA-1の有効期限
Ī		SのID	ucsAの ID
	SA	Mの ID	SAM62のID
i	ュ	ーザのID	ューザFのID
		ID	利用内容11のID
	利	形式	買い取り再生
	用内	パラメータ	×××
	内容	管理移動状態情報	管理移動元:SAM62のID、 管理移動先:SAM62のID
	i i	果金履歴	×××

課金情報 A

図30

SAM62の公開鍵Kpu				
SAM62の秘密鍵Ksu				
EMDサービスセンタ1の公開鍵Kpesc				
認証局の公開鍵Kpca				
保存用鍵Ksave				
3月分の配送用鍵Kd				
:				
:				
SAM62証明書				
基準情報 51				
課金情報				
検査値HP-1 検査値HP-2 ・・・・・・・・・				
······ 検査値Hp-M				

図31

SAMOID		SAM62のID			
機器番号		レシーパ・51の機器番号 (100番)			
決済ID		ユーザFの決済ID			
課金の上限額		正式登録時の 課金の上限額			
決済	<b></b> 氏名	ユーザFの氏名			
	住所	ユーザFの住所			
	電話番号	ユーザFの電話番号			
그	決済機関情報	ユーザFの決済機関情報			
ーザ情報 従属	生年月日	ユーザFの生年月日			
	年齢	ユーザFの年齢(21才)			
	性別	ユーザFの性別(男)			
	ユーザのID	ユーザFのID			
	パスワード	ユーザFのパスワード			
	氏名				
ゴー	住所				
14	電話番号				
ザ情	生年月日	O ₩ Ş			
報	性別				
	ユーザのID				
	パスワード				
利用ポイント情報		レシーパ・51の利用 ポイント情報			

基準情報 51

図32


ユーザ	プロバイダ	利用ポイント
決済ユーザ	コンテンツプロバイダ 2-1	222ポイント
	コンテンツプロバイダ 2-2	123ポイント
	サービスプロバイダ 3-1	345ポイント
	サービスプロバイダ 3-2	0ポイント

基準情報51の利用ポイント情報

図33

	リスト	把		
登録リスト署名	× × ×		对象SAM情報部	
受 器名件	× × ×	× × ×	<u> </u>	
状態フラグ	制な限し	制な殴し	SAM62ØID  x x x x  x x x x  2	
コンテンツ供給機器	なし	なし	· · · · · · ·	
課金機器	SAM6200 ID	SAM21200 ID	対象SAM ID 有効期限 パージョン番号 接続されている機器数	
類 連 連	百	百	対象SAM ID 有効期限 (一ジョン番 されている機	
聯人理	百	回	接続	
1—#ID	1—#F 00	ב 0.00		
SAM ID	SAM62001D	SAM212001D		
	、51の 条件	.201 <i>0</i> 17.7 F		

図 3 4






図 3 3 8

....s Page Blank (uspto)

SAM212の公開鍵Kpu
SAM212の公開鍵Ksu
EMDサービスセンタ1の公開鍵Kpesc
認証局の公開鍵Kpca
保存用鍵Ksave
3月分の配送用鍵Kd
SAM212証明書
基準情報 201
検査値HM-1 検査値HM-2 ・・・・・・・・・
······ 検査値ll <del>l</del> -P

図37




図38




図39

<u>図</u> 4 0

<u>図</u>

図42

This Page Blank luspiol




図43




図44

"Ils Page Blank (uspto)





図45

Inis Page Blank (Uspto)



45/50

Mis page Blank (Uspto)






図47

This page Blank (Usoto)



This page Blank (Usoto)



## 符号の説明

1... EMDサービスセンタ、2... コンテンツプロバイダ、3... サ ービスプロバイダ, 5. . . ユーザホームネットワーク, 11. . . サービスプ ロバイダ管理部、12... コンテンツプロバイダ管理部、13... 著作権管 理部, 14... 鍵サーバ, 15... 経歴データ管理部, 16... 利益分配 部, 17...相互認証部, 18... ユーザ管理部, 19... 課金請求部, 20...出納部, 21...監査部, 31...コンテンツサーバ, 32... ウォータマーク付加部、33...圧縮部、34...暗号化部、35...乱 数発生部、36...暗号化部、37...ポリシー記憶部、38...セキュ アコンテナ作成部, 39... 相互認証部, 41... コンテンツサーバ, 4 2. . . 値付け部, 43. . . ポリシー記憶部, 44. . . セキュアコンテナ作 成部, 45... 相互認証部, 51... レシーバ, 52... HDD , 61... 通信部, 62... SAM, 63... 外部記憶部, 64... 伸 張部, 65... 通信部, 66... インタフェース, 67... 表示制御部, 68...入力制御部, 71...相互認証モジュール, 72...課金処理モ ジュール、73...記憶モジュール、74...復号/暗号化モジュール、7 5. . . データ検査モジュール、9 1 . . . 復号ユニット、9 2 . . . . 乱数発生 ユニット, 93... 暗号化ユニット, 101... 相互認証モジュール, 10 2. . . 復号モジュール,103.. . 復号モジュール,104.. . 伸張モジ ュール、105...ウォータマーク付加モジュール、201...レシーバ、 202... HDD, 211... 通信部, 212... SAM, 213... 外部記憶部, 214... 伸張部, 215... 通信部, 216... インタ フェース, 217... 表示制御部, 218... 入力制御部, 221... 相

互認証モジュール, 222... 課金処理モジュール, 223... 記憶モジュール, 224... 復号/暗号化モジュール, 225... データ検査モジュール, 231... 復号ユニット, 232... 乱数発生ユニット, 233... 暗号化ユニット, 241... 相互認証モジュール, 242... 復号モジュール, 243... 復号モジュール, 244... 伸張モジュール, 245... ウォータマーク付加モジュール



International application No.

PCT/JP00/02290

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> G06F17/60					
		International Patent Classification (IPC) or to both nat	ional classification and IPC		
		SEARCHED			
Min	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>7</sup> G06F17/60, G06F13/00, G09C1/00, H04L9/08, G06F15/00, H04L9/32				
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000  Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) JICST File (JOIS)					
C.	DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Cat	egory*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.	
	Y	WO, 96/27155, A2 (InerTrust Tec 06 September, 1996 (06.09.96) & JP, 10-512074, A	hnologies Corp.),	1-8	
	Y	Jinbun Kagaku to Computer, Vols. Seiji Kawahara, "Chosaku Ken Sho Doko", pp.43-48	ori Gijutsu no Saikin no	1-8	
느	·	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  Date of the actual completion of the international search  24 May, 2000 (24.05.00)		ent defining the general state of the art which is not cred to be of particular relevance document but published on or after the international filing cent which may throw doubts on priority claim(s) or which is a establish the publication date of another citation or other creason (as specified) cent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other cent published prior to the international filing date but later the priority date claimed actual completion of the international search	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report  13 June, 2000 (13.06 00)		
Name and mailing address of the ISA/			Authorized officer		
Japanese Patent Office Facsimile No.			Telephone No.		

国際調査報告			国際出願番号 PCT/JPO	0/02290	
Α.	発明の履	はする分野の分類(国際特許分類(IPC))			
	Int. Cl' G06F17/60				
В.	調査を行				
		と小限資料(国際特許分類(IPC))			
:	Int. Cl' G06F17/60 G06F13/00 G09C1/00 H04L9/08 G06F15/00 H04L9/32				
最	日本国第 日本国纪 日本国第	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 利用新案公報 1926-1996年 開実用新案公報 1971-2000年 利用新案登録公報 1996-2000年 登録実用新案公報 1994-2000年			
国	祭調査で使用		調査に使用した用語)		
JICSTファイル(JOIS)					
С	関連する				
	用文献の テゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
	Y	WO, 96/27155, A2 (InerTrust Technolog 9. 96) & JP, 10-512074, A	gies Corp.)6.9月.1996(06.0	1-8	
	Y	人文科学とコンピュータ,第36-8巻, 処理技術の最近の動向」p. 43-48	11月.1997 河原正治「著作権	1-8	
			•		
	C欄の続き	! きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	  紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は「B」との理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発行しましては他の特別な理由を確立するために引用する「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発行しましては他の特別な理由を確立するために引用する「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1」文献(理由を付す)「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献			発明の原理又は理 当該文献のみで発明 さられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに		
$\vdash$	際調査を完		国際調査報告の発送日 13.06	.00	
E	日本	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 岩間 直純	5L 9287	
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号			電話番号 03-3581-1101	<b>内線 3562</b>	